GLASFASER-PIGTAIL OS2 SINGLEMODE 9/125 ?M G.657…

Pigtail

2 m

ARTIKELNUMMER WPC-FI0-9SCA-020

Glasfaser-Pigtail OS2 Singlemode 9/125 µm G.657 with SC/APC connector, LSZH jacket in gelb and 2 m length. WP CABLING Professional Line with controlled optical performance, 3D testing and individual packaging.

Das Glasfaser-Pigtail der WP CABLING Professional Line ist für professionelle optische Terminierungen ausgelegt; optische und geometrische Prüfungen werden in der Produktion durchgeführt.

Die OS2 9/125 µm G.657-Faser und der SC/APC-Stecker machen das Pigtail für professionelle optische Infrastrukturen geeignet.



LSZH MANTEL	**2 m** LÄNGE	**OS2** KATEGORIE
SC/APC STECKERTYP A	**Singlemode** FASERTYP	

PROFESSIONELLES TECHNISCHES DATENBLATT

Technische Informationen

WPC-FI0-9SCA-020

Technische Daten

LÄNGE	2 m
KATEGORIE	OS2
STECKERTYP A	SC/APC
MANTEL	LSZH
FASERTYP	Singlemode

Anwendungen

- In der Produktbeschreibung ist kein Abschnitt Anwendungen vorhanden.

Hauptmerkmale

- Länge: 2 m
- Kategorie: OS2
- Steckertyp A: SC/APC
- Mantel: LSZH
- Fasertyp: Singlemode

PRODUKTIDENTIFIKATION

Artikelnummer: WPC-FI0-9SCA-020

EAN: 8054392615634

ONLINE-PRODUKTSEITE

QR-Code scannen

Weitere Informationen

Technische Daten

- Faser: OS2 Singlemode 9/125 µm G.657
- Konfiguration: Simplex
- Stecker: SC/APC
- Ferrule: Keramik aus Zirkonoxid
- Mantel: LSZH
- Aufbau: Tight Buffer
- Durchmesser: Ø 0.9 ± 0.1 mm
- Farbe: gelb
- Länge: 2 m
- Insertion loss: IL ? 0.2 dB
- Return loss: RL ?65 dB
- Operating temperature: -25 °C / +80 °C
- Storage temperature: -20 °C / +65 °C

Qualitätsprüfungen im Werk

Reliability tests are carried out and a test report is available.

IL – Insertion Loss Test

Der Insertion-Loss-Test prüft die Dämpfung und gewährleistet eine verlustarme Verbindung.

RL – Return Loss Test

Der Return-Loss-Test prüft optische Reflexionen und die Qualität der Verbindung. RL ?65 dB.

Interferometrischer 3D-Ferrulentest

Der interferometrische 3D-Test prüft die Ferrulengeometrie, einschließlich Krümmungsradius, Apex Offset und Faserhöhe, um Präzision und Gleichmäßigkeit der optischen Terminierung zu gewährleisten.

Betriebliche Vorteile

Weitere Informationen

- Controlled optical performance
- Optical and geometric checks in production
- Test report available
- Individual packaging
- Geeignet für professionelle optische Infrastrukturen