GLASFASER-PATCHKABEL DUPLEX OS2 SINGLEMODE 9/12...

LWL-Patchkabel

3 m

ARTIKELNUMMER WPC-FP0-9LCSC-030

Glasfaser-Patchkabel Duplex OS2 Singlemode 9/125 µm mit Steckverbindern LC-SC und gelbem LSZH-Mantel. I-VH 2G-Kabel mit 3,0 mm Durchmesser, ideal für Glasfaserverbindungen innerhalb von Netzwerkinfrastrukturen und strukturierten Verkabelungssystemen.

Das Glasfaser-Patchkabel Duplex OS2 WP CABLING ist für zuverlässige optische Verbindungen innerhalb von Datennetzen, Telekommunikationsinfrastrukturen und strukturierten Verkabelungssystemen konzipiert.

Die Singlemode-Faser 9/125 µm OS2 ist durch einen gelben LSZH-Mantel (Low Smoke Zero Halogen) geschützt. Die Duplex-Konfiguration und die Steckverbinder LC-SC ermöglichen eine sofort einsatzbereite Verbindung zwischen Geräten und Komponenten des optischen Netzwerks.



LSZH MANTEL	**3 m** LÄNGE	**OS2** KATEGORIE
LC Duplex STECKERTYP A	**SC Duplex** STECKERTYP B	**Singlemode** FASERTYP

PROFESSIONELLES TECHNISCHES DATENBLATT

Technische Informationen

WPC-FP0-9LCSC-030

Technische Daten

LÄNGE	3 m
KATEGORIE	OS2
STECKERTYP A	LC Duplex
STECKERTYP B	SC Duplex
MANTEL	LSZH
FASERTYP	Singlemode

Anwendungen

- Strukturierte Glasfaserverkabelung
- Verbindungen zwischen Patchpanels und Netzwerkgeräten
- Rechenzentren und Serverräume
- LAN-Netzwerke und Telekommunikationsinfrastrukturen

Hauptmerkmale

- OS2 Singlemode-Glasfaser
- Duplex-Konfiguration
- Faser: 9/125 µm
- Steckverbinder: LC-SC
- Steckverbinder mit Keramikferrule
- Kabel: I-VH 2G
- Mantel: LSZH
- Kabeldurchmesser: 3,0 mm
- Farbe: gelb
- Länge: 3 m
- Standard: DIN EN 50173-1, ISO/IEC 11801

PRODUKTIDENTIFIKATION

Artikelnummer: WPC-FP0-9LCSC-030

EAN: 8056045872333

ONLINE-PRODUKTSEITE

QR-Code scannen