DUPLEX-GLASFASER-PATCHKABEL OM1 MULTIMODE 62,5/...

LWL-Patchkabel

3 m

ARTIKELNUMMER WPC-FP1-6SCSC-030

Duplex-Glasfaser-Patchkabel OM1 Multimode 62,5/125 µm mit Steckverbindern SC-SC und orangefarbener LSZH-Ummantelung. I-VH 2G-Kabel mit 3,0 mm Durchmesser, ideal für Glasfaserverbindungen innerhalb von Netzwerkinfrastrukturen und strukturierten Verkabelungssystemen.

Das Duplex-Glasfaser-Patchkabel OM1 WP CABLING ist für zuverlässige optische Verbindungen innerhalb von Datennetzen, Telekommunikationsinfrastrukturen und strukturierten Verkabelungssystemen ausgelegt.

Die Multimode-Faser 62,5/125 µm OM1 ist durch eine orangefarbene LSZH-Ummantelung (Low Smoke Zero Halogen) geschützt. Die Duplex-Ausführung und die Steckverbinder SC-SC ermöglichen eine sofort einsatzbereite Verbindung zwischen Geräten und Komponenten des optischen Netzwerks.



LSZH MANTEL	**3 m** LÄNGE	**OM1** KATEGORIE
SC Duplex STECKERTYP A	**Multimode** FASERTYP	

PROFESSIONELLES TECHNISCHES DATENBLATT

Technische Informationen

WPC-FP1-6SCSC-030

Technische Daten

LÄNGE	3 m
KATEGORIE	OM1
STECKERTYP A	SC Duplex
STECKERTYP B	SC Duplex
MANTEL	LSZH
FASERTYP	Multimode

Anwendungen

- Strukturierte Glasfaserverkabelung
- Verbindungen zwischen Patchpanels und Netzwerkgeräten
- Rechenzentren und Serverräume
- LAN-Netzwerke und Telekommunikationsinfrastrukturen

Hauptmerkmale

- Multimode-Glasfaser OM1
- Duplex-Ausführung
- Faser: 62,5/125 µm
- Steckverbinder: SC-SC
- Kabel: I-VH 2G
- Ummantelung: LSZH
- Kabeldurchmesser: 3,0 mm
- Farbe: Orange
- Länge: 3 m
- Normen: DIN EN 50173-1, ISO/IEC 11801

PRODUKTIDENTIFIKATION

Artikelnummer: WPC-FP1-6SCSC-030

EAN: 8056045872616

ONLINE-PRODUKTSEITE

QR-Code scannen