DUPLEX-GLASFASER-PATCHKABEL OM1 MULTIMODE 62,5/...

LWL-Patchkabel

1 m

ARTIKELNUMMER WPC-FP1-6STST-010

Duplex-Glasfaser-Patchkabel OM1 Multimode 62,5/125 µm mit Steckverbindern ST-ST und orangefarbener LSZH-Ummantelung. I-VH 2G-Kabel mit 3,0 mm Durchmesser, ideal für Glasfaserverbindungen innerhalb von Netzwerkinfrastrukturen und strukturierten Verkabelungssystemen.

Das Duplex-Glasfaser-Patchkabel OM1 WP CABLING ist für zuverlässige optische Verbindungen innerhalb von Datennetzen, Telekommunikationsinfrastrukturen und strukturierten Verkabelungssystemen ausgelegt.

Die Multimode-Faser 62,5/125 µm OM1 ist durch eine orangefarbene LSZH-Ummantelung (Low Smoke Zero Halogen) geschützt. Die Duplex-Ausführung und die Steckverbinder ST-ST ermöglichen eine sofort einsatzbereite Verbindung zwischen Geräten und Komponenten des optischen Netzwerks.



LSZH MANTEL	**1 m** LÄNGE	**OM1** KATEGORIE
ST Duplex STECKERTYP A	**Multimode** FASERTYP	

PROFESSIONELLES TECHNISCHES DATENBLATT

Technische Informationen

WPC-FP1-6STST-010

Technische Daten

LÄNGE	1 m
KATEGORIE	OM1
STECKERTYP A	ST Duplex
STECKERTYP B	ST Duplex
MANTEL	LSZH
FASERTYP	Multimode

Anwendungen

- Strukturierte Glasfaserverkabelung
- Verbindungen zwischen Patchpanels und Netzwerkgeräten
- Rechenzentren und Serverräume
- LAN-Netzwerke und Telekommunikationsinfrastrukturen

Hauptmerkmale

- Multimode-Glasfaser OM1
- Duplex-Ausführung
- Faser: 62,5/125 µm
- Steckverbinder: ST-ST
- Kabel: I-VH 2G
- Ummantelung: LSZH
- Kabeldurchmesser: 3,0 mm
- Farbe: Orange
- Länge: 1 m
- Normen: DIN EN 50173-1, ISO/IEC 11801

PRODUKTIDENTIFIKATION

Artikelnummer: WPC-FP1-6STST-010

EAN: 8056045872661

ONLINE-PRODUKTSEITE

QR-Code scannen