DUPLEX-GLASFASER-PATCHKABEL OM2 MULTIMODE 50/12…

LWL-Patchkabel

0,5 m

ARTIKELNUMMER WPC-FP2-5STST-005

Duplex-Glasfaser-Patchkabel OM2 Multimode 50/125 µm mit Steckverbindern ST-ST und orange LSZH-Ummantelung. I-VH 2G-Kabel mit 3,0 mm Durchmesser, ideal für Glasfaserverbindungen innerhalb von Netzwerkinfrastrukturen und strukturierten Verkabelungssystemen.

Das Duplex-Glasfaser-Patchkabel OM2 WP CABLING ist für zuverlässige optische Verbindungen innerhalb von Datennetzen, Telekommunikationsinfrastrukturen und strukturierten Verkabelungssystemen ausgelegt.

Die Multimode-Faser 50/125 µm OM2 ist durch eine orangefarbene LSZH-Ummantelung (Low Smoke Zero Halogen) geschützt. Die Duplex-Ausführung und die Steckverbinder ST-ST ermöglichen eine sofort einsatzbereite Verbindung zwischen Geräten und Komponenten des optischen Netzwerks.



LSZH
MANTEL

0,5 m
LÄNGE

OM2
KATEGORIE

ST Duplex
STECKERTYP A

Multimode
FASERTYP

PROFESSIONELLES TECHNISCHES DATENBLATT

Technische Informationen

WPC-FP2-5STST-005

Technische Daten

LÄNGE	0,5 m
KATEGORIE	OM2
STECKERTYP A	ST Duplex
STECKERTYP B	ST Duplex
MANTEL	LSZH
FASERTYP	Multimode

Anwendungen

- Strukturierte Glasfaserverkabelung
- Verbindungen zwischen Patchpanels und Netzwerkgeräten
- Rechenzentren und Serverräume
- LAN-Netzwerke und Telekommunikationsinfrastrukturen

Hauptmerkmale

- Multimode-Glasfaser OM2
- Duplex-Ausführung
- Faser: 50/125 µm
- Steckverbinder: ST-ST
- Kabel: I-VH 2G
- Ummantelung: LSZH
- Kabeldurchmesser: 3,0 mm
- Farbe: orange
- Länge: 0,5 m
- Normen: DIN EN 50173-1, ISO/IEC 11801

PRODUKTIDENTIFIKATION

Artikelnummer: WPC-FP2-5STST-005

EAN: 8056045873071

ONLINE-PRODUKTSEITE

QR-Code scannen