DUPLEX-GLASFASER-PATCHKABEL OM3 MULTIMODE 50/12...

LWL-Patchkabel

3 m

ARTIKELNUMMER WPC-FP3-5LCLC-030

Duplex-Glasfaser-Patchkabel OM3 Multimode 50/125 µm mit Steckverbindern LC-LC und Aqua LSZH-Ummantelung. I-VH 2G-Kabel mit 3,0 mm Durchmesser, ideal für Glasfaserverbindungen innerhalb von Netzwerkinfrastrukturen und strukturierten Verkabelungssystemen.

Das Duplex-Glasfaser-Patchkabel OM3 WP CABLING ist für zuverlässige optische Verbindungen innerhalb von Datennetzen, Telekommunikationsinfrastrukturen und strukturierten Verkabelungssystemen ausgelegt.

Die Multimode-Faser 50/125 µm OM3 ist durch eine Aquafarbene LSZH-Ummantelung (Low Smoke Zero Halogen) geschützt. Die Duplex-Ausführung und die Steckverbinder LC-LC ermöglichen eine sofort einsatzbereite Verbindung zwischen Geräten und Komponenten des optischen Netzwerks.



LSZH MANTEL	**3 m** LÄNGE	**OM3** KATEGORIE
LC Duplex STECKERTYP A	**Multimode** FASERTYP	

PROFESSIONELLES TECHNISCHES DATENBLATT

Technische Informationen

WPC-FP3-5LCLC-030

Technische Daten

LÄNGE	3 m
KATEGORIE	OM3
STECKERTYP A	LC Duplex
STECKERTYP B	LC Duplex
MANTEL	LSZH
FASERTYP	Multimode

Anwendungen

- Strukturierte Glasfaserverkabelung
- Verbindungen zwischen Patchpanels und Netzwerkgeräten
- Rechenzentren und Serverräume
- LAN-Netzwerke und Telekommunikationsinfrastrukturen

Hauptmerkmale

- Multimode-Glasfaser OM3
- Duplex-Ausführung
- Faser: 50/125 µm
- Steckverbinder: LC-LC
- Kabel: I-VH 2G
- Ummantelung: LSZH
- Kabeldurchmesser: 3,0 mm
- Farbe: Aqua
- Länge: 3 m
- Normen: DIN EN 50173-1, ISO/IEC 11801

PRODUKTIDENTIFIKATION

Artikelnummer: WPC-FP3-5LCLC-030

EAN: 8056045873385

ONLINE-PRODUKTSEITE

QR-Code scannen