DUPLEX-GLASFASER-PATCHKABEL OM4 MULTIMODE 50/12...

# LWL-Patchkabel

1 m

**ARTIKELNUMMER** WPC-FP4-5LCSC-010

Duplex-Glasfaser-Patchkabel OM4 Multimode 50/125 µm mit Steckverbindern LC-SC und Violett LSZH-Ummantelung. I-VH 2G-Kabel mit 3,0 mm Durchmesser, ideal für Glasfaserverbindungen innerhalb von Netzwerkinfrastrukturen und strukturierten Verkabelungssystemen.

Das Duplex-Glasfaser-Patchkabel OM4 WP CABLING ist für zuverlässige optische Verbindungen innerhalb von Datennetzen, Telekommunikationsinfrastrukturen und strukturierten Verkabelungssystemen ausgelegt.

Die Multimode-Faser 50/125 µm OM4 ist durch eine Violettfarbene LSZH-Ummantelung (Low Smoke Zero Halogen) geschützt. Die Duplex-Ausführung und die Steckverbinder LC-SC ermöglichen eine sofort einsatzbereite Verbindung zwischen Geräten und Komponenten des optischen Netzwerks.



| | | |
|---|---|---|
| **LSZH**<br>MANTEL | **1 m**<br>LÄNGE | **OM4**<br>KATEGORIE |
| **LC Duplex**<br>STECKERTYP A | **SC Duplex**<br>STECKERTYP B | **Multimode**<br>FASERTYP |

**PROFESSIONELLES TECHNISCHES DATENBLATT**

# Technische Informationen

WPC-FP4-5LCSC-010

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| LÄNGE | 1 m |
| KATEGORIE | OM4 |
| STECKERTYP A | LC Duplex |
| STECKERTYP B | SC Duplex |
| MANTEL | LSZH |
| FASERTYP | Multimode |

## Anwendungen

- Strukturierte Glasfaserverkabelung
- Verbindungen zwischen Patchpanels und Netzwerkgeräten
- Rechenzentren und Serverräume
- LAN-Netzwerke und Telekommunikationsinfrastrukturen

## Hauptmerkmale

- Multimode-Glasfaser OM4
- Duplex-Ausführung
- Faser: 50/125 µm
- Steckverbinder: LC-SC
- Kabel: I-VH 2G
- Ummantelung: LSZH
- Kabeldurchmesser: 3,0 mm
- Farbe: Violett
- Länge: 1 m
- Normen: DIN EN 50173-1, ISO/IEC 11801

**PRODUKTIDENTIFIKATION**

Artikelnummer: WPC-FP4-5LCSC-010

EAN: 8054392616983

**ONLINE-PRODUKTSEITE**

QR-Code scannen