
SLIM CAT.6A U-UTP

Cat. 6A U-UTP Slim

2 m - weiß - SLIM

ARTIKELNUMMER WPC-PAT-6AU020W-S

WP CABLING SLIM Cat.6A U-UTP Ethernet-Patchkabel mit reduziertem Durchmesser, entwickelt für High-Density-Verkabelung und bis zu 50 % weniger Platzbedarf als herkömmliche AWG24-Patchkabel. 100 % Kupfer AWG28/7 Leiter, LSZH-Mantel und transparente RJ45-Stecker mit 50-Mikron-Goldkontakten. Unterstützt 10GBase-T bis 10 Gbit/s, 500 MHz und PoE++.



Die SLIM Cat.6A U-UTP Ethernet-Patchkabel von WP CABLING wurden entwickelt, um die Verkabelung in hochdichten Rackschränken, Rechenzentren und Installationen mit begrenztem Platzangebot zu vereinfachen.

Dank des reduzierten Durchmessers sparen sie bis zu 50 % Platz im Vergleich zu herkömmlichen AWG24-Patchkabeln, verringern das Kabelvolumen und unterstützen eine bessere Luftzirkulation im Rackschrank. Die höhere Flexibilität erleichtert außerdem die Organisation der Verkabelung und Wartungsarbeiten, insbesondere in dichten oder bereits

10 Gbps GESCHWINDIGKEIT	**500 MHz** BANDBREITE	**PoE++** STROMVERSORGUNG
LSZH MANTEL	**2 m** LÄNGE	**weiß** FARBE

PROFESSIONELLES TECHNISCHES DATENBLATT

Technische Informationen

WPC-PAT-6AU020W-S

Technische Daten

LÄNGE	2 m
FARBE	weiß
KATEGORIE	6A
STECKERTYP A	RJ45
STECKERTYP B	RJ45
SCHIRMUNG	U-UTP
MANTEL	LSZH

Anwendungen

- Rechenzentren
- Hochdichte Rackschränke
- Strukturierte Verkabelung
- Switches und Patchpanels
- Server
- 10-Gigabit-Ethernet-Netzwerke
- VoIP-Telefonie
- IP-Videoüberwachung
- PoE / PoE+ / PoE++-Installationen

Hauptmerkmale

- SLIM Cat.6A U-UTP Ethernet-Patchkabel
- Reduziertes Durchmesserdesign
- Bis zu 50 % weniger Platzbedarf im Vergleich zu AWG24-Patchkabeln
- 100 % Kupfer (CU) AWG28/7 Litzenleiter
- 4 verdrillte Paare
- Bandbreite bis 500 MHz
- Geschwindigkeit bis 10 Gbps
- Unterstützung für 10GBase-T
- Unterstützung für PoE, PoE+ und PoE++
- LSZH-Mantel
- 2 transparente RJ45-Stecker
- 50-Mikron-Goldkontakte

PRODUKTIDENTIFIKATION

Artikelnummer: WPC-PAT-6AU020W-S

EAN: 8054392618925

ONLINE-PRODUKTSEITE

QR-Code scannen

Hauptmerkmale

- Transparente Kabelzugentlastung
- Knick- und Zugschutz
- Hohe Flexibilität
- Länge 2.00 m
- Farbe weiß