SLIM CAT.6A U-UTP

# Cat. 6A U-UTP Slim

7 m - weiß - SLIM

**ARTIKELNUMMER** WPC-PAT-6AU070W-S

WP CABLING SLIM Cat.6A U-UTP Ethernet-Patchkabel mit reduziertem Durchmesser, entwickelt für High-Density-Verkabelung und bis zu 50 % weniger Platzbedarf als herkömmliche AWG24-Patchkabel. 100 % Kupfer AWG28/7 Leiter, LSZH-Mantel und transparente RJ45-Stecker mit 50-Mikron-Goldkontakten. Unterstützt 10GBase-T bis 10 Gbit/s, 500 MHz und PoE++.




Die SLIM Cat.6A U-UTP Ethernet-Patchkabel von WP CABLING wurden entwickelt, um die Verkabelung in hochdichten Rackschränken, Rechenzentren und Installationen mit begrenztem Platzangebot zu vereinfachen.

Dank des reduzierten Durchmessers sparen sie bis zu 50 % Platz im Vergleich zu herkömmlichen AWG24-Patchkabeln, verringern das Kabelvolumen und unterstützen eine bessere Luftzirkulation im Rackschrank. Die höhere Flexibilität erleichtert außerdem die Organisation der Verkabelung und Wartungsarbeiten, insbesondere in dichten oder bereits

| | | |
|---|---|---|
| **10 Gbps** GESCHWINDIGKEIT | **500 MHz** BANDBREITE | **PoE++** STROMVERSORGUNG |
| **LSZH** MANTEL | **7 m** LÄNGE | **weiß** FARBE |

**PROFESSIONELLES TECHNISCHES DATENBLATT**

# Technische Informationen

WPC-PAT-6AU070W-S

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| LÄNGE | 7 m |
| FARBE | weiß |
| KATEGORIE | 6A |
| STECKERTYP A | RJ45 |
| STECKERTYP B | RJ45 |
| SCHIRMUNG | U-UTP |
| MANTEL | LSZH |

## Anwendungen

- Rechenzentren
- Hochdichte Rackschränke
- Strukturierte Verkabelung
- Switches und Patchpanels
- Server
- 10-Gigabit-Ethernet-Netzwerke
- VoIP-Telefonie
- IP-Videoüberwachung
- PoE / PoE+ / PoE++-Installationen

## Hauptmerkmale

- SLIM Cat.6A U-UTP Ethernet-Patchkabel
- Reduziertes Durchmesserdesign
- Bis zu 50 % weniger Platzbedarf im Vergleich zu AWG24-Patchkabeln
- 100 % Kupfer (CU) AWG28/7 Litzenleiter
- 4 verdrillte Paare
- Bandbreite bis 500 MHz
- Geschwindigkeit bis 10 Gbps
- Unterstützung für 10GBase-T
- Unterstützung für PoE, PoE+ und PoE++
- LSZH-Mantel
- 2 transparente RJ45-Stecker
- 50-Mikron-Goldkontakte

**PRODUKTIDENTIFIKATION**

Artikelnummer: WPC-PAT-6AU070W-S

EAN: 8054392618994

**ONLINE-PRODUKTSEITE**

QR-Code scannen

# Hauptmerkmale

- Transparente Kabelzugentlastung
- Knick- und Zugschutz
- Hohe Flexibilität
- Länge 7.00 m
- Farbe weiß