CAT.6 U-UTP ETHERNET-PATCHKABEL FÜR DEN AUSSENBE...

# Cat. 6 U-UTP Outdoor

20 m - schwarz

**ARTIKELNUMMER** WPC-PAT-6U200BL-O

Cat.6 U-UTP Ethernet-Patchkabel für den Außenbereich, 20 m, mit CU-AWG24/7-Kupferleitern, doppeltem LDPE/PVC-Mantel, UV- und Wasserbeständigkeit, schwarzer Farbe und RJ45-Steckern mit 50-Mikron-Goldkontakten.

Das Cat.6 U-UTP Ethernet-Patchkabel für den Außenbereich von WP CABLING ist für Ethernet-Verbindungen in Außeninstallationen mit UV- und Wasserbelastung ausgelegt.

Der Doppelmantel besteht aus einer äußeren LDPE-Schicht und einem inneren PVC-Mantel. Die flexiblen CU-Kupferleiter AWG24/7 und die verdrillten Paare eignen sich für Netzwerkverbindungen.




| | | |
|---|---|---|
| **250 MHz** BANDBREITE | **AWG24/7** LEITER | **20 m** LÄNGE |
| **schwarz** FARBE | **6** KATEGORIE | **RJ45** STECKERTYP A |

**PROFESSIONELLES TECHNISCHES DATENBLATT**

# Technische Informationen

WPC-PAT-6U200BL-O

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| LÄNGE | 20 m |
| FARBE | schwarz |
| KATEGORIE | 6 |
| STECKERTYP A | RJ45 |
| STECKERTYP B | RJ45 |
| SCHIRMUNG | U-UTP |
| MANTEL | PVC+LDPE für Außenbereich |

## Anwendungen

- Ethernet-Verbindungen im Außenbereich
- Kameras und Videoüberwachung
- Access Points und Netzwerkgeräte
- Netzwerkinstallationen in Außenbereichen

## Hauptmerkmale

- Cat.6 U-UTP für den Außenbereich
- 100 % CU-Kupferleiter AWG24/7, flexibel
- 4 verdrillte Paare
- Doppelmantel: außen LDPE, innen PVC
- UV- und wasserbeständig
- Bandbreite bis 250 MHz
- Unterstützung 10/100/1000Base-T
- 2 RJ45-Stecker mit 50-Mikron-Goldkontakten
- Betriebstemperatur: -40 °C / +75 °C
- Länge: 20 m
- Farbe: schwarz

**PRODUKTIDENTIFIKATION**

Artikelnummer: WPC-PAT-6U200BL-O

EAN: 8054392618789

**ONLINE-PRODUKTSEITE**

QR-Code scannen