12 STECKDOSEN TYP F/L (10/16A)

19" Rack-Stromverteilungseinheiten (PDU)

schwarz

ARTIKELNUMMER WPN-PDU-G02-12

19-Zoll Vertikale Installation Rack PDU – 1/60A Leitungsschutzschalter – 12 Steckdosen Typ F/L (10/16A) Hybrid Schuko/Italienisch – Schuko Stecker



schwarz FARBE	**Schuko-Hybrid E…** STECKERTYP	**12** ANZAHL DER STECKDOSEN
F / L (10/16) H… STECKDOSENTYP		

PROFESSIONELLES TECHNISCHES DATENBLATT

Technische Informationen

WPN-PDU-G02-12

Technische Daten

FARBE	schwarz
STECKERTYP	Schuko-Hybrid E/F
ANZAHL DER STECKDOSEN	12
STECKDOSENTYP	F / L (10/16) Hybrid Schuko

Anwendungen

- In der Produktbeschreibung ist kein Abschnitt Anwendungen vorhanden.

Hauptmerkmale

- Aluminiumstruktur
- 12 Steckdosen Typ F/L (10/16A) Hybrid Schuko/Italienisch
- Vertikale Installation für Stand-Rackschränke
- 1/60A Leitungsschutzschalter mit Schutzabdeckung
- Kindersicherung
- Maximale Spannung: 250V / 3500W
- Kabel H05VV-F 3G 1,5 mm² – Länge 2 m
- Stecker-Typ: F (Schuko)

PRODUKTIDENTIFIKATION

Artikelnummer: WPN-PDU-G02-12

EAN: 8056045875235

ONLINE-PRODUKTSEITE

QR-Code scannen

Weitere Informationen

19-Zoll Vertikale Installation Rack PDU – 1/60A Leitungsschutzschalter – 12 Steckdosen Typ F/L (10/16A) Hybrid Schuko/Italienisch mit Geschütztem Schalter - Schuko Stecker

Die WP RACK 19” 1HE Rack PDU ist dafür ausgelegt, elektrische Energie sicher und effizient an Server, Switches und Netzwerkgeräte zu verteilen, die in 19”-Rackschränken installiert sind.

Gefertigt mit einer hochwertigen Aluminiumstruktur, gewährleistet sie Robustheit, Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer auch in IT- und Industrieumgebungen mit hoher Gerätedichte.

Sichere und Zuverlässige Stromversorgung

Die PDU liefert stabile AC-Stromversorgung an angeschlossene Geräte und gewährleistet Betriebskontinuität sowie eine geordnete Verwaltung der elektrischen Anschlüsse.

Sie ist ausgestattet mit:

- 1/60A Leitungsschutzschalter zum Schutz vor Überlast und Kurzschluss
- Manuellem Reset nach Auslösung
- Kindersicherung für erhöhte Sicherheit in professionellen Umgebungen

Optimierte Steckdosen für Begrenzte Räume

Die 12 Steckdosen Typ F/L (10/16A) Hybrid Schuko/Italienisch, um 45° gedreht, ermöglichen eine effiziente Nutzung auch bei begrenztem Platzangebot, erleichtern das Einstecken der Stecker und gewährleisten eine geordnete Stromverteilung in Racks, Rechenzentren und Industrieumgebungen.

Vertikale Installation für Stand-Rackschränke

Diese PDU ist für die vertikale Installation (0HE) ausgelegt und ausschließlich mit Stand-Rackschränken kompatibel.

Für eine korrekte Positionierung und eine geordnete Kabelführung wird die Installation in Rackschränken ab 22HE empfohlen.

Die vertikale Konfiguration ermöglicht:

- optimale Nutzung des Innenraums des Racks
- erhöhte Steckdosendichte
- freie Fronteinheiten für Server und Netzwerkgeräte

Ideale Lösung für Rechenzentren, Serverräume und IT-Infrastrukturen mit hoher Dichte.

Robuste Aluminiumstruktur

Weitere Informationen

Die langlebige Aluminiumstruktur schützt die internen Komponenten und widersteht Stößen und Abrieb auch in anspruchsvollen Industrieumgebungen und trägt dazu bei, die Lebensdauer des Produkts zu verlängern.

Materialqualität und Konstruktionszuverlässigkeit

WP RACK PDU zeichnen sich durch die Verwendung ausgewählter Materialien und konstruktiver Lösungen aus, die auf langfristige Haltbarkeit ausgelegt sind.

Die Kunststoffteile bestehen aus 100% neuen Materialien und vermeiden die Verwendung von regenerierten oder erneut geschmolzenen Kunststoffen, die mit der Zeit steifer und spröder werden können.

Die internen Verbindungen zwischen den Steckdosen bestehen aus 100% reinem Kupfer und gewährleisten eine bessere elektrische Leitfähigkeit und höhere Zuverlässigkeit im Vergleich zu Lösungen aus CCA (Copper Clad Aluminum).

Um das Risiko elektromagnetischer Störungen im Rackschrank zu reduzieren, integrieren die PDU eine interne Kabelabschirmung und tragen dazu bei, die Betriebsstabilität auch in IT-Umgebungen mit hoher Dichte aufrechtzuerhalten.