6 STECKDOSEN TYP F/L (10/16A)

19" Rack-Stromverteilungseinheiten (PDU)

schwarz

ARTIKELNUMMER WPN-PDU-I01-06

19-Zoll 1HE Rack PDU – 6 Steckdosen Typ F/L (10/16A) Hybrid Schuko/Italienisch – Typ L Stecker



schwarz FARBE	**1** EINHEIT	**ITA L (16A)** STECKERTYP
6 ANZAHL DER STECKDOSEN	**F / L (10/16) H…** STECKDOSENTYP	

PROFESSIONELLES TECHNISCHES DATENBLATT

Technische Informationen

WPN-PDU-I01-06

Technische Daten

FARBE	schwarz
EINHEIT	1
STECKERTYP	ITA L (16A)
ANZAHL DER STECKDOSEN	6
STECKDOSENTYP	F / L (10/16) Hybrid Schuko

Anwendungen

- In der Produktbeschreibung ist kein Abschnitt Anwendungen vorhanden.

Hauptmerkmale

- Aluminiumstruktur
- 6 Steckdosen Typ F/L (10/16A) Hybrid Schuko/Italienisch
- 19” Rackmontage – belegt 1 Einheit (1HE)
- Beleuchteter Schalter mit Schutzabdeckung
- Kindersicherung
- Maximale Spannung: 250V / 3500W
- Kabel H05VV-F 3G 1,5 mm² – Länge 2 m
- Stecker-Typ: L (16A)

PRODUKTIDENTIFIKATION

Artikelnummer: WPN-PDU-I01-06

EAN: 8056045871404

ONLINE-PRODUKTSEITE

QR-Code scannen

Weitere Informationen

19” 1HE Rack PDU – 6 Steckdosen Typ F/L (10/16A) Hybrid Schuko/Italienisch mit Geschütztem Schalter - Typ L Stecker

Die WP RACK 19” 1HE Rack PDU ist dafür ausgelegt, elektrische Energie sicher und effizient an Server, Switches und Netzwerkgeräte zu verteilen, die in 19”-Rackschränken installiert sind.

Gefertigt mit einer hochwertigen Aluminiumstruktur, gewährleistet sie Robustheit, Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer auch in IT- und Industrieumgebungen mit hoher Gerätedichte.

Dank der kompakten Abmessungen (1HE) und einer Tiefe von nur 45 mm kann sie problemlos in das Rack integriert werden, ohne den nutzbaren Platz für Geräte zu beeinträchtigen.

Sichere und Zuverlässige Stromversorgung

Die PDU liefert stabile AC-Stromversorgung an angeschlossene Geräte und gewährleistet Betriebskontinuität sowie eine geordnete Verwaltung der elektrischen Anschlüsse.

Sie ist ausgestattet mit:

- Beleuchtetem Schalter mit Schutzabdeckung, der ein unbeabsichtigtes Ausschalten der Stromversorgung verhindert
- Kindersicherung für erhöhte Sicherheit in professionellen Umgebungen

Optimierte Steckdosen für Begrenzte Räume

Die 6 Steckdosen Typ F/L (10/16A) Hybrid Schuko/Italienisch, um 45° gedreht, ermöglichen eine effiziente Nutzung auch bei begrenztem Platzangebot, erleichtern das Einstecken der Stecker und gewährleisten eine geordnete Stromverteilung in Racks, Rechenzentren und Industrieumgebungen.

Flexible Installation

Die PDU kann dank der drehbaren Montagehalterungen in verschiedenen Konfigurationen installiert werden:

- 1HE 19” – horizontale Montage
- 0HE – vertikale Montage
- Untertisch-Installation
- Wandinstallation

Diese Vielseitigkeit macht sie für verschiedene Installationsszenarien in IT- und Netzwerkinfrastrukturen geeignet.

Robuste Aluminiumstruktur

Die langlebige Aluminiumstruktur schützt die internen Komponenten und widersteht Stößen und Abrieb auch in anspruchsvollen Industrieumgebungen und trägt dazu bei, die Lebensdauer des Produkts zu verlängern.

Materialqualität und Konstruktionszuverlässigkeit

Weitere Informationen

WP RACK PDU zeichnen sich durch die Verwendung ausgewählter Materialien und konstruktiver Lösungen aus, die auf langfristige Haltbarkeit ausgelegt sind.

Die Kunststoffteile bestehen aus 100% neuen Materialien und vermeiden die Verwendung von regenerierten oder erneut geschmolzenen Kunststoffen, die mit der Zeit steifer und spröder werden können.

Die internen Verbindungen zwischen den Steckdosen bestehen aus 100% reinem Kupfer und gewährleisten eine bessere elektrische Leitfähigkeit und höhere Zuverlässigkeit im Vergleich zu Lösungen aus CCA (Copper Clad Aluminum).

Um das Risiko elektromagnetischer Störungen im Rackschrank zu reduzieren, integrieren die PDU eine interne Kabelabschirmung und tragen dazu bei, die Betriebsstabilität auch in IT-Umgebungen mit hoher Dichte aufrechtzuerhalten.