19" STAND-RACKSCHRANK DER RNS SMART-SERIE BIS 1...

Netzwerkschränke

schwarz

ARTIKELNUMMER WPN-RNS-171202-G

19" Stand-Rackschrank der RNS SMART-Serie bis 17HE, nur 250 mm Außentiefe, mit horizontaler und vertikaler Gerätemontage, Grau RAL 7035.

Die innovative WP RACK RNS SMART-Serie wurde für Installationen entwickelt, bei denen der verfügbare Platz keinen herkömmlichen Stand-Rackschrank zulässt. Mit nur 250 mm Außentiefe und lediglich 530 mm Höhe eignet sie sich für Flure, Treppenhäuser und Technikbereiche, in denen ein besonders geringer Platzbedarf entscheidend ist.

Die besondere Innenaufteilung kombiniert horizontale und vertikale Gerätemontage und nutzt so den verfügbaren Raum optimal.



530 mm HÖHE	**1236 mm** BREITE	**250 mm** TIEFE
schwarz FARBE	**17** EINHEIT	**Montiert** ENTHALTEN

PROFESSIONELLES TECHNISCHES DATENBLATT

Technische Informationen

WPN-RNS-171202-G

Technische Daten

HÖHE	530 mm
BREITE	1236 mm
TIEFE	250 mm
FARBE	schwarz
EINHEIT	17
ENTHALTEN	Montiert
INSTALLATION	Bodenaufstellung

Anwendungen

- Flure, Treppenhäuser, Büros, Technikbereiche und Netzwerkinstallationen, in denen 19"-Geräte auf sehr engem Raum untergebracht werden müssen, ohne auf Kapazität oder Zugänglichkeit zu verzichten.

Hauptmerkmale

- 19" Stand-Rackschrank der WP RACK RNS SMART-Serie
- Konfiguration bis 17HE
- Abmessungen BxTxH: 1236×250×530 mm
- Außentiefe: 250 mm
- Tragkonstruktion aus 2 mm Stahl
- Paneele aus 1,5 mm Stahl
- Stahltür mit Doppelschloss und Schlüssel
- Kabeleinführung hinten und unten
- Traglast bis 200 kg
- 2 tiefenverstellbare Montageschienen im linken Bereich
- 2 ausziehbare Montageschienen auf kugelgelagerten Führungen, Traglast 30 kg
- 200 mm tiefer Fachboden enthalten

PRODUKTIDENTIFIKATION

Artikelnummer: WPN-RNS-171202-G

EAN: 8052101433296

ONLINE-PRODUKTSEITE

QR-Code scannen

Weitere Informationen

Hauptmerkmale - Fortsetzung

- 2 3HE-19"-Adapterhalterungen enthalten
- 6 Nivellierfüße
- 20 Sätze Schrauben und Käfigmuttern enthalten
- Gewicht: 33,5 kg
- Konfiguration: 9 + 1 + 7HE horizontal oder 3HE vertikal im rechten Bereich
- Farbe: Grau RAL 7035
- Schutzart IP20

Innenkonfiguration

- 9 horizontale Höheneinheiten im linken Bereich für Verkabelung und 19"-Geräte
- 1 zentrale Höheneinheit für PDU, Patchpanel oder Kabelführungszubehör
- 7 horizontale Höheneinheiten im rechten Bereich
- Alternativ 3 vertikale Höheneinheiten auf ausziehbaren Montageschienen für Geräte bis 370 mm Tiefe
- Bei Nutzung der vertikalen Montageschienen können die 7 horizontalen Einheiten im rechten Bereich nicht gleichzeitig verwendet werden und umgekehrt

Die beiden ausziehbaren Montageschienen laufen auf kugelgelagerten Führungen und tragen bis zu 30 kg. Ebenfalls enthalten sind zwei 3HE-19"-Adapterhalterungen für die vertikale Gerätemontage sowie ein 200 mm tiefer Fachboden.

Die Tragkonstruktion aus 2 mm Stahl, die Paneele aus 1,5 mm Stahl, die Stahltür mit Doppelschloss und die sechs Nivellierfüße machen die RNS SMART-Serie zu einer kompakten und zugleich robusten Lösung für professionelle Installationen.