19" OPEN-FRAME-RACK DER ROS-SERIE MIT 4 PFOSTEN...

Open Frame Netzwerk-Racks

schwarz

ARTIKELNUMMER WPN-ROS-126X-B

19" Open-Frame-Rack der ROS-Serie mit 4 Pfosten, 12HE, Tiefe 559–1023 mm einstellbar, Traglast bis 450 kg, 8 Kabelführungsringe inklusive, Schwarz RAL 9005.

Das professionelle vierpfostige Open-Frame-Rack der WP RACK ROS-Serie wurde für Server-, Netzwerk- und Verkabelungsinstallationen entwickelt, bei denen maximale Zugänglichkeit, natürliche Belüftung und flexible Tiefe gefragt sind.

Die vollständig offene Konstruktion ermöglicht einen einfachen Gerätezugang von allen Seiten und eine freie Luftzirkulation. Die Tiefe ist von 559 bis 1023 mm einstellbar und kann so an Geräte unterschiedlicher Tiefe angepasst werden.



665 mm HÖHE	**515 mm** BREITE	**559 - 1023 mm** TIEFE
schwarz FARBE	**12** EINHEIT	**Unmontiert** ENTHALTEN

PROFESSIONELLES TECHNISCHES DATENBLATT

Technische Informationen

WPN-ROS-126X-B

Technische Daten

HÖHE	665 mm
BREITE	515 mm
TIEFE	559 - 1023 mm
FARBE	schwarz
EINHEIT	12
ENTHALTEN	Unmontiert
INSTALLATION	Bodenaufstellung

Anwendungen

- Server, Netzwerkgeräte, Patchpanels, strukturierte Verkabelung und technische Installationen mit Bedarf an schnellem Gerätezugang, natürlicher Belüftung und einstellbarer Tiefe.

Hauptmerkmale

- 19" Open-Frame-Rack der WP RACK ROS-Serie mit 4 Pfosten
- Höhe: 12HE
- Abmessungen BxTxH: 515×559–1023×665 mm
- Tiefe einstellbar von 559 bis 1023 mm
- Vollständig offene Konstruktion
- Tragkonstruktion aus 2 mm Stahl
- Traglast bis 450 kg
- 4 × 19"-Rackpfosten
- 8 seitliche Kabelführungsringe enthalten
- Rollen und Füße enthalten
- 20 Sätze Schrauben und Käfigmuttern enthalten
- Gewicht: 15,8 kg

PRODUKTIDENTIFIKATION

Artikelnummer: WPN-ROS-126X-B

EAN: 8052101432893

ONLINE-PRODUKTSEITE

QR-Code scannen

Hauptmerkmale

- Zerlegt geliefert für einfacheren Transport und Handling
- Farbe: Schwarz RAL 9005