PROFESSIONELLES 19" RSA 42U 800×1200 MM MONTIER...

Serverschränke

schwarz

ARTIKELNUMMER WPN-RSA-42812-B

Professionelles 19" RSA 42U 800×1200 mm montiertes Server-Rackgehäuse mit perforierter Stahltür vorne, geschlossener Rücktür und Tragfähigkeit bis 1000 kg. Bodenplatte separat erhältlich.

Professionelles Server-Rackgehäuse der RSA-Serie mit 19" und 42U sowie den Gesamtmaßen 800×1200×2055 mm. Die verstärkte Stahlkonstruktion ist auf eine robuste Lösung mit einer Tragfähigkeit bis 1000 kg ausgelegt und eignet sich für professionelle Installationen, die Stabilität und Zuverlässigkeit erfordern.

Diese Version wird montiert geliefert. Das Gehäuse wird serienmäßig ohne Bodenplatte geliefert, die separat erhältlich ist, und umfasst 4 verstärkte Räder, Nivellierfüße, ein Erdungsset, eine obere und untere Kabeleinführung sowie die Vorbereitung für 120-mm-Lüfter oder ein spezielles Belüftungsset an der Oberseite.



2055 mm HÖHE	**800 mm** BREITE	**1200 mm** TIEFE
schwarz FARBE	**42** EINHEIT	**Montiert** ENTHALTEN

PROFESSIONELLES TECHNISCHES DATENBLATT

Technische Informationen

WPN-RSA-42812-B

Technische Daten

HÖHE	2055 mm
BREITE	800 mm
TIEFE	1200 mm
FARBE	schwarz
EINHEIT	42
ENTHALTEN	Montiert
INSTALLATION	Bodenaufstellung

Anwendungen

- Rechenzentren, Serverräume, professionelle IT-Infrastrukturen, Telekommunikation und Enterprise-Installationen, die hohe Tragfähigkeit und eine wirksame Belüftung der Geräte erfordern.

Hauptmerkmale

- Professionelles 19" Server-Rackgehäuse
- 42U Höhe
- 800×1200 mm Abmessungen
- Perforierte Stahltür vorne
- Geschlossene Rücktür
- Türgriff vorne mit 3-Punkt-Verriegelung
- Tragfähigkeit bis 1000 kg
- 4 verstärkte Räder
- Bodenplatte nicht enthalten, separat erhältlich
- 2 mm Stahlkonstruktion mit 1,5 mm Seitenwänden
- Abnehmbare Seitenwände mit innenliegendem Verriegelungssystem
- 4 nummerierte Montageschienen mit verstellbarer Tiefe

PRODUKTIDENTIFIKATION

Artikelnummer: WPN-RSA-42812-B

EAN: 8056045871343

ONLINE-PRODUKTSEITE

QR-Code scannen

Weitere Informationen

Hauptmerkmale - Fortsetzung

- Nivellierfüße enthalten
- Erdungsset enthalten
- Obere und untere Kabeleinführung
- Vorbereitung für die obere Belüftung mit 120-mm-Lüftern oder speziellem Kit
- 40 Schraubensets enthalten
- Schwarze Ausführung RAL 9005
- Schutzart IP20

Vordertür

Die perforierte Stahltür vorne verbessert die Luftzirkulation im Gehäuse und ist mit Griff und 3-Punkt-Verriegelung für sicheren Verschluss und praktische Nutzung ausgestattet.

Rücktür

Die geschlossene Rücktür ergänzt die Konfiguration des Gehäuses und schützt die installierten Geräte.