19" SERVER-RACKSCHRANK RSB 42HE 800×1000 MM – F…

Serverschränke

schwarz

ARTIKELNUMMER WPN-RSB-42810-BDBS

19" SERVER-RACKSCHRANK RSB 42HE 800×1000 MM – FRONTTÜR AUS LOCHBLECH UND GETEILTE RÜCKTÜR AUS LOCHBLECH – ZERLEGT



Der professionelle WP RACK RSB Server-Rackschrank wurde für IT-Anwendungen, Rechenzentren und Serverräume entwickelt, in denen eine hohe Kühlleistung, maximale Stabilität und höchste Zuverlässigkeit erforderlich sind. Die einflügelige Fronttür aus Lochblech und die geteilte Rücktür aus Lochblech (Split) sorgen für einen hervorragenden Luftstrom zur Kühlung aktiver Komponenten und erleichtern gleichzeitig Installations- und Wartungsarbeiten, selbst bei beengten Platzverhältnissen.

Die tragende Konstruktion besteht aus 2 mm starkem Stahl, während Türen und Seitenwände aus 1,5 mm starkem Stahl gefertigt sind und dadurch eine hohe Stabilität sowie eine Tragfähigkeit von bis zu 800 kg gewährleisten. Abschließbare, abnehmbare Seitenwände, Front- und Rücktüren mit Schloss sowie

2055 mm HÖHE	**800 mm** BREITE	**1000 mm** TIEFE
schwarz FARBE	**42** EINHEIT	**Unmontiert** ENTHALTEN

PROFESSIONELLES TECHNISCHES DATENBLATT

Technische Informationen

WPN-RSB-42810-BDBS

Technische Daten

HÖHE	2055 mm
BREITE	800 mm
TIEFE	1000 mm
FARBE	schwarz
EINHEIT	42
ENTHALTEN	Unmontiert
INSTALLATION	Bodenaufstellung

Anwendungen

- Rechenzentren, Serverräume, Server, Speichersysteme, Netzwerk-Switches, strukturierte Verkabelung, Telekommunikation, Enterprise-Anwendungen und professionelle IT-Infrastrukturen.

Hauptmerkmale

- Professioneller 19"-Server-Rackschrank
- Höhe: 42HE
- Abmessungen: 800 × 1000 mm
- Einflügelige Fronttür aus Lochblech
- Geteilte Rücktür aus Lochblech (Split)
- Tragende Konstruktion aus 2 mm Stahl
- Türen und Seitenwände aus 1,5 mm Stahl
- Tragfähigkeit bis 800 kg
- Vier nummerierte, tiefenverstellbare 19"-Montageschienen
- Abnehmbare Seitenwände mit Schloss
- Obere und untere Kabeleinführungen
- Vorbereitung für Belüftungssysteme

PRODUKTIDENTIFIKATION

Artikelnummer: WPN-RSB-42810-BDBS

EAN: 8052101436754

ONLINE-PRODUKTSEITE

QR-Code scannen

Weitere Informationen

Hauptmerkmale - Fortsetzung

- Vier Rollen (2 mit Bremse) und vier Nivellierfüße
- Erdungsset inklusive
- Farbe Schwarz RAL 9005
- 40 Käfigmuttern- und Schraubensätze inklusive

Fronttür

Die einflügelige Fronttür aus Lochblech gewährleistet eine optimale Belüftung und unterstützt die effiziente Kühlung von Servern, Switches, USV-Anlagen und anderen aktiven Komponenten im Rack. Die robuste Stahlkonstruktion sorgt für hohe Stabilität, während das Türschloss die installierten Geräte vor unbefugtem Zugriff schützt.

Rücktür

Die geteilte Rücktür aus Lochblech (Split) verbessert die Zugänglichkeit zu den installierten Geräten, insbesondere wenn der Schrank nahe an einer Wand oder in beengten Technikräumen aufgestellt wird. Die beiden unabhängig öffnenden Türflügel benötigen weniger Platz als eine herkömmliche einteilige Tür und ermöglichen durch die große Lochfläche eine optimale Luftzirkulation und Wärmeableitung im Rack.