19" INDUSTRIE-WANDRACK DER SERIE RWO, 15HE, 450…

Industrielle IP55-Außenschränke

grau

ARTIKELNUMMER WPN-RWO-15604-G

19" Industrie-Wandrack der Serie RWO, 15HE, 450 mm tief, Schutzart IP55. Geschweißte Stahlkonstruktion, Stahltür mit Staubfilter und bereits auf dem Dach montiertes, enthaltenes Lüftungsset mit 2 Lüftern.

Die industriellen Wand-Netzwerkschränke der WP RACK RWO-Serie sind für IT- und Netzwerkinstallationen in anspruchsvollen Umgebungen und im Außenbereich vorgesehen, in denen ein hoher Schutz gegen Staub, Regen, Schnee und Spritzwasser erforderlich ist.

Die vollständig geschweißte Stahlkonstruktion aus bis zu 2 mm starkem Stahlblech bietet hohe mechanische Festigkeit und Schutz für die installierten Geräte. Die Schutzart IP55 macht die RWO-Serie für exponierte und industrielle Umgebungen geeignet.



733 mm HÖHE	**600 mm** BREITE	**450 mm** TIEFE
grau FARBE	**15** EINHEIT	**Montiert** ENTHALTEN

PROFESSIONELLES TECHNISCHES DATENBLATT

Technische Informationen

WPN-RWO-15604-G

Technische Daten

HÖHE	733 mm
BREITE	600 mm
TIEFE	450 mm
FARBE	grau
EINHEIT	15
ENTHALTEN	Montiert
INSTALLATION	Wandmontage

Anwendungen

- In der Produktbeschreibung ist kein Abschnitt Anwendungen vorhanden.

Hauptmerkmale

- 19" Industrie-Wandrack der WP RACK RWO-Serie
- Höhe: 15HE
- Tiefe: 450 mm
- Schutzart: IP55
- Vollständig geschweißte Stahlkonstruktion bis 2 mm
- Stahlfronttür mit Lüftungsschlitzen und Staubfilter
- 2 wasserdichte Schlösser
- Türöffnungswinkel: 110°
- Lüftungsset enthalten und bereits auf dem Dach montiert
- 2 Lüfter mit Staubfiltern und Schuko-Stecker
- Kabeleinführungen unten: 2x M32, 1x M63, 2x PVC-Blindstopfen Ø 28 mm
- 4 nummerierte 19"-Montageschienen, tiefenverstellbar

PRODUKTIDENTIFIKATION

Artikelnummer: WPN-RWO-15604-G

EAN: 8052101434163

ONLINE-PRODUKTSEITE

QR-Code scannen

Hauptmerkmale

- Seitliche Kabelführungsringe an den Frontschienen
- Erdungsset enthalten
- Wandmontageset enthalten: 4 M8x100-Dehnschrauben
- Traglast bis 100 kg
- 24 Sätze Schrauben und Käfigmuttern enthalten
- Abmessungen BxTxH: 600x450x733 mm
- Gewicht: 22,5 kg
- Farbe: Hellgrau RAL 7035
- Elektrostatische Polyester-Pulverbeschichtung mit TGIC

Weitere Informationen

Normen

Konform mit IEC297-2, DIN41491, BSI5954, DIN41494, EXT ANSI/EIARS-310-D und GB/T3047.2-92BZ. Kompatibel mit internationalen 19"- und metrischen Standards.