CIERRE DE EMPALME DE FIBRA ÓPTICA TIPO DOME IP6...

# Cajas de distribución de fibra

**CÓDIGO DE ARTÍCULO** WPC-FDC-O0124

Cierre de empalme de fibra óptica tipo Dome IP68, 24 fibras, 4 puertos (1 ovalado + 3 redondos).

El cierre de empalme de fibra óptica WP CABLING WPC-FDC-O0124 tipo Dome está diseñado para proteger fusiones de fibra en instalaciones exteriores y entornos exigentes.

La envolvente con grado de protección IP68 protege las fusiones frente al polvo y la entrada de agua. La base dispone de 4 puertos: 1 entrada ovalada para el cable principal y 3 puertos redondos para derivaciones o salidas.



FICHA TÉCNICA PROFESIONAL

# Información técnica

WPC-FDC-O0124

## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| INFORMACIÓN | Consulte la ficha de producto online. |

## Aplicaciones

- La descripción del producto no incluye la sección Aplicaciones.

## Características principales

- Tipo: cierre Dome
- Capacidad: hasta 24 fibras
- Grado de protección: IP68
- 4 puertos: 1 ovalado + 3 redondos
- Bandejas para protectores de empalme termorretráctiles
- Material: PC
- Adecuado para instalaciones exteriores
- Dimensiones: H 300 mm, Ø187 mm
- Peso: 1,8 kg

**IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO**

Código: WPC-FDC-O0124

EAN: 8054392617898

**FICHA ONLINE**

Escanee el código QR