PIGTAIL DE FIBRA ÓPTICA OS2 MONOMODO 9/125 ?M G…

Pigtail

2 m

CÓDIGO DE ARTÍCULO WPC-FI0-9SCA-020

Pigtail de fibra óptica OS2 monomodo 9/125 µm G.657 with SC/APC connector, LSZH jacket in amarillo and 2 m length. WP CABLING Professional Line with controlled optical performance, 3D testing and individual packaging.

El pigtail de fibra óptica WP CABLING Professional Line está diseñado para terminaciones ópticas profesionales, con controles ópticos y geométricos realizados durante la producción.

La fibra OS2 9/125 µm G.657 y el conector SC/APC hacen que el pigtail sea adecuado para infraestructuras ópticas profesionales.



LSZH
CUBIERTA

2 m
LONGITUD

OS2
CATEGORÍA

SC/APC
CONECTOR TIPO A

Monomodo
TIPO DE FIBRA

FICHA TÉCNICA PROFESIONAL

Información técnica

WPC-FI0-9SCA-020

Datos técnicos

LONGITUD	2 m
CATEGORÍA	OS2
CONECTOR TIPO A	SC/APC
CUBIERTA	LSZH
TIPO DE FIBRA	Monomodo

Aplicaciones

- La descripción del producto no incluye la sección Aplicaciones.

Características principales

- Fibra: OS2 monomodo 9/125 µm G.657
- Configuración: Simplex
- Conector: SC/APC
- Férula: zirconia cerámica
- Cubierta: LSZH
- Estructura: Tight Buffer
- Diámetro: Ø 0.9 ± 0.1 mm
- Color: amarillo
- Longitud: 2 m
- Insertion loss: IL ? 0.2 dB
- Return loss: RL ?65 dB
- Operating temperature: -25 °C / +80 °C

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Código: WPC-FI0-9SCA-020

EAN: 8054392615634

FICHA ONLINE

Escanee el código QR

Información adicional

Características principales - continuación

- Storage temperature: -20 °C / +65 °C

Pruebas de calidad en fábrica

Reliability tests are carried out and a test report is available.

IL – Insertion Loss Test

La prueba de pérdida de inserción verifica la atenuación para garantizar una conexión de baja pérdida.

RL – Return Loss Test

La prueba de pérdida de retorno verifica las reflexiones ópticas y la calidad de la conexión. RL ?65 dB.

Prueba interferométrica 3D de la férula

La prueba interferométrica 3D verifica la geometría de la férula, incluidos el radio de curvatura, el apex offset y la altura de la fibra, para garantizar la precisión y uniformidad de la terminación óptica.

Ventajas operativas

- Controlled optical performance
- Optical and geometric checks in production
- Test report available
- Individual packaging
- Apto para infraestructuras ópticas profesionales