PIGTAIL DE FIBRA ÓPTICA FTTH OS2 9/125 ?M G.657...

Pigtail

30 m

CÓDIGO DE ARTÍCULO WPC-FI0-9SCA-300

Pigtail de fibra óptica FTTH OS2 9/125 µm G.657.A2, preconectorizado por un lado con SC/APC, cable LSZH blanco de Ø3 mm, 30 m. Prolonga rápidamente una línea FTTH terminando solo el extremo libre y reduce el tiempo de instalación.

El pigtail de fibra óptica FTTH de gran longitud WP CABLING prolonga una línea óptica dentro de un edificio. La semibretella está preconectorizada por un lado, por lo que el instalador puede llevarla hasta el destino y terminar solo el extremo libre.

Frente a un cable terminado en ambos extremos, reduce las operaciones de conectorización y el tiempo de instalación. Es adecuado para armarios rack, locales técnicos, cajas ópticas y ubicaciones de router u ONT.



LSZH CUBIERTA	**30 m** LONGITUD	**OS2** CATEGORÍA
SC/APC CONECTOR TIPO A	**Monomodo** TIPO DE FIBRA	

FICHA TÉCNICA PROFESIONAL

Información técnica

WPC-FI0-9SCA-300

Datos técnicos

LONGITUD	30 m
CATEGORÍA	OS2
CONECTOR TIPO A	SC/APC
CUBIERTA	LSZH
TIPO DE FIBRA	Monomodo

Aplicaciones

- FTTH line extensions
- Office rack cabinets and technical rooms
- Optical boxes and router or ONT locations

Características principales

- OS2 single-mode / monomode / Singlemode / singlemode / monomodo optical fibre
- 9/125 µm G.657.A2
- Simplex
- SC/APC
- Pre-terminated on one side / preconectorizado por un lado / einseitig vorkonfektioniert / aan één zijde voorgemonteerd / pré-conectorizado num lado
- Tight Buffer
- Ø3 mm LSZH, white
- Maximum insertion loss: 0.7 dB
- Operating: -25 °C / +80 °C; storage: -20 °C / +65 °C
- 30 m
- Ventajas e instalación:
- Only one end to terminate

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Código: WPC-FI0-9SCA-300

EAN: 8054392617928

FICHA ONLINE

Escanee el código QR

Características principales

- Fewer termination operations
- Faster FTTH installation
- 30 m