LATIGUILLO DE FIBRA ÓPTICA DUPLEX OS2 MONOMODO...

Patch Cords de Fibra Óptica

10 m

CÓDIGO DE ARTÍCULO WPC-FP0-9LCSC-100

Latiguillo de fibra óptica Duplex OS2 monomodo 9/125 µm con conectores LC-SC y cubierta LSZH amarilla. Cable I-VH 2G con diámetro de 3,0 mm, ideal para conexiones de fibra óptica dentro de infraestructuras de red y sistemas de cableado estructurado.

El latiguillo de fibra óptica Duplex OS2 WP CABLING está diseñado para realizar conexiones ópticas fiables dentro de redes de datos, infraestructuras de telecomunicaciones y sistemas de cableado estructurado.

La fibra monomodo 9/125 µm OS2 está protegida por una cubierta LSZH (Low Smoke Zero Halogen) de color amarillo. La configuración Duplex y los conectores LC-SC permiten una conexión lista para usar entre equipos y componentes de la red óptica.



LSZH CUBIERTA	**10 m** LONGITUD	**OS2** CATEGORÍA
LC Duplex CONECTOR TIPO A	**SC Duplex** CONECTOR TIPO B	**Monomodo** TIPO DE FIBRA

FICHA TÉCNICA PROFESIONAL

Información técnica

WPC-FP0-9LCSC-100

Datos técnicos

LONGITUD	10 m
CATEGORÍA	OS2
CONECTOR TIPO A	LC Duplex
CONECTOR TIPO B	SC Duplex
CUBIERTA	LSZH
TIPO DE FIBRA	Monomodo

Aplicaciones

- Cableado estructurado en fibra óptica
- Conexiones entre patch panel y equipos de red
- Centros de datos y salas de servidores
- Redes LAN e infraestructuras de telecomunicaciones

Características principales

- Fibra óptica monomodo OS2
- Configuración Duplex
- Fibra: 9/125 µm
- Conectores: LC-SC
- Conectores con férula cerámica
- Cable: I-VH 2G
- Cubierta: LSZH
- Diámetro del cable: 3,0 mm
- Color: amarillo
- Longitud: 10 m
- Normas: DIN EN 50173-1, ISO/IEC 11801

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Código: WPC-FP0-9LCSC-100

EAN: 8056045872364

FICHA ONLINE

Escanee el código QR