LATIGUILLO DE FIBRA ÓPTICA DUPLEX OS2 MONOMODO...

# Patch Cords de Fibra Óptica

2 m

**CÓDIGO DE ARTÍCULO** WPC-FP0-9STST-020

Latiguillo de fibra óptica Duplex OS2 monomodo 9/125 µm con conectores ST-ST y cubierta LSZH amarilla. Cable I-VH 2G con diámetro de 3,0 mm, ideal para conexiones de fibra óptica dentro de infraestructuras de red y sistemas de cableado estructurado.

El latiguillo de fibra óptica Duplex OS2 WP CABLING está diseñado para realizar conexiones ópticas fiables dentro de redes de datos, infraestructuras de telecomunicaciones y sistemas de cableado estructurado.

La fibra monomodo 9/125 µm OS2 está protegida por una cubierta LSZH (Low Smoke Zero Halogen) de color amarillo. La configuración Duplex y los conectores ST-ST permiten una conexión lista para usar entre equipos y componentes de la red óptica.



| | | |
|---|---|---|
| **LSZH**<br>CUBIERTA | **2 m**<br>LONGITUD | **OS2**<br>CATEGORÍA |
| **ST Duplex**<br>CONECTOR TIPO A | **Monomodo**<br>TIPO DE FIBRA | |

FICHA TÉCNICA PROFESIONAL

# Información técnica

WPC-FP0-9STST-020

## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| LONGITUD | 2 m |
| CATEGORÍA | OS2 |
| CONECTOR TIPO A | ST Duplex |
| CONECTOR TIPO B | ST Duplex |
| CUBIERTA | LSZH |
| TIPO DE FIBRA | Monomodo |

## Aplicaciones

- Cableado estructurado en fibra óptica
- Conexiones entre patch panel y equipos de red
- Centros de datos y salas de servidores
- Redes LAN e infraestructuras de telecomunicaciones

## Características principales

- Fibra óptica monomodo OS2
- Configuración Duplex
- Fibra: 9/125 µm
- Conectores: ST-ST
- Conectores con férula cerámica
- Cable: I-VH 2G
- Cubierta: LSZH
- Diámetro del cable: 3,0 mm
- Color: amarillo
- Longitud: 2 m
- Normas: DIN EN 50173-1, ISO/IEC 11801

**IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO**

Código: WPC-FP0-9STST-020

EAN: 8056045872258

**FICHA ONLINE**

Escanee el código QR