LATIGUILLO DE FIBRA ÓPTICA DUPLEX OM5 MULTIMODO...

Patch Cords de Fibra Óptica

2 m

CÓDIGO DE ARTÍCULO WPC-FP5-5LCLC-020UP

Latiguillo de fibra óptica Duplex OM5 multimodo 50/125 µm con construcción Uniboot, conectores LC/UPC-LC/UPC Push-Pull y cubierta LSZH verde lima. Dos fibras en una sola cubierta de 2,0 mm, ideal para cableados de alta densidad. Longitud: 2 m.

El latiguillo de fibra óptica Duplex OM5 Uniboot de WP CABLING está diseñado para cableados de alta densidad en centros de datos e infraestructuras de red.

La construcción Uniboot integra dos fibras en una sola cubierta LSZH de 2,0 mm de diámetro exterior, reduciendo el volumen y la congestión frente a los latiguillos Duplex tradicionales con dos cubiertas. Esta construcción permite ahorrar hasta un 70 % de espacio frente a los latiguillos Duplex tradicionales con dos cubiertas y es ideal para instalaciones ópticas de alta densidad.



LSZH CUBIERTA	**2 m** LONGITUD	**OM5** CATEGORÍA
LC Duplex CONECTOR TIPO A	**Multimodo** TIPO DE FIBRA	

FICHA TÉCNICA PROFESIONAL

Información técnica

WPC-FP5-5LCLC-020UP

Datos técnicos

LONGITUD	2 m
CATEGORÍA	OM5
CONECTOR TIPO A	LC Duplex
CONECTOR TIPO B	LC Duplex
CUBIERTA	LSZH
TIPO DE FIBRA	Multimodo

Aplicaciones

- Centros de datos
- Cableados ópticos de alta densidad
- Paneles de conexión de fibra óptica
- Conexiones entre equipos de red
- Infraestructuras donde es importante reducir el volumen de los cables

Características principales

- Fibra óptica multimodo OM5
- Fibra: 50/125 µm
- Configuración Duplex
- Construcción Uniboot con 2 fibras en una sola cubierta
- Diámetro exterior: 2,0 mm
- Conectores: LC/UPC-LC/UPC
- Sistema Push-Pull
- Cubierta: LSZH
- Color: verde lima
- Inversión de polaridad sin herramientas
- Longitud: 2 m
- Norma: DIN EN 50173-1

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Código: WPC-FP5-5LCLC-020UP

EAN: 8052101432848

FICHA ONLINE

Escanee el código QR

Características principales

- Norma: ISO/IEC 11801