LATIGUILLO DE FIBRA ÓPTICA DUPLEX OM5 MULTIMODO...

# Patch Cords de Fibra Óptica

10 m

**CÓDIGO DE ARTÍCULO** WPC-FP5-5LCLC-100UP

Latiguillo de fibra óptica Duplex OM5 multimodo 50/125 µm con construcción Uniboot, conectores LC/UPC-LC/UPC Push-Pull y cubierta LSZH verde lima. Dos fibras en una sola cubierta de 2,0 mm, ideal para cableados de alta densidad. Longitud: 10 m.

El latiguillo de fibra óptica Duplex OM5 Uniboot de WP CABLING está diseñado para cableados de alta densidad en centros de datos e infraestructuras de red.

La construcción Uniboot integra dos fibras en una sola cubierta LSZH de 2,0 mm de diámetro exterior, reduciendo el volumen y la congestión frente a los latiguillos Duplex tradicionales con dos cubiertas. Esta construcción permite ahorrar hasta un 70 % de espacio frente a los latiguillos Duplex tradicionales con dos cubiertas y es ideal para instalaciones ópticas de alta densidad.



| | | |
|---|---|---|
| **LSZH**<br>CUBIERTA | **10 m**<br>LONGITUD | **OM5**<br>CATEGORÍA |
| **LC Duplex**<br>CONECTOR TIPO A | **Multimodo**<br>TIPO DE FIBRA | |

FICHA TÉCNICA PROFESIONAL

# Información técnica

WPC-FP5-5LCLC-100UP

## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| LONGITUD | 10 m |
| CATEGORÍA | OM5 |
| CONECTOR TIPO A | LC Duplex |
| CONECTOR TIPO B | LC Duplex |
| CUBIERTA | LSZH |
| TIPO DE FIBRA | Multimodo |

## Aplicaciones

- Centros de datos
- Cableados ópticos de alta densidad
- Paneles de conexión de fibra óptica
- Conexiones entre equipos de red
- Infraestructuras donde es importante reducir el volumen de los cables

## Características principales

- Fibra óptica multimodo OM5
- Fibra: 50/125 µm
- Configuración Duplex
- Construcción Uniboot con 2 fibras en una sola cubierta
- Diámetro exterior: 2,0 mm
- Conectores: LC/UPC-LC/UPC
- Sistema Push-Pull
- Cubierta: LSZH
- Color: verde lima
- Inversión de polaridad sin herramientas
- Longitud: 10 m
- Norma: DIN EN 50173-1

**IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO**

Código: WPC-FP5-5LCLC-100UP

EAN: 8052101432879

**FICHA ONLINE**

Escanee el código QR

# Características principales

- Norma: ISO/IEC 11801