SLIM CAT.6A U-UTP

Cat. 6A U-UTP Slim

0,5 m - naranja - SLIM

CÓDIGO DE ARTÍCULO WPC-PAT-6AU005O-S

Latiguillo Ethernet SLIM Cat.6A U-UTP WP CABLING de diámetro reducido, diseñado para cableado de alta densidad y hasta un 50% menos de espacio ocupado que los latiguillos AWG24 tradicionales. Conductores 100% cobre AWG28/7, cubierta LSZH y conectores RJ45 transparentes con contactos dorados de 50 micras. Compatible con 10GBase-T hasta 10 Gbps, 500 MHz y PoE++.

Los latiguillos Ethernet SLIM Cat.6A U-UTP de WP CABLING están diseñados para simplificar el cableado en armarios rack de alta densidad, centros de datos e instalaciones donde el espacio disponible es limitado.

Gracias a su diámetro reducido, permiten ahorrar hasta un 50% de espacio frente a los latiguillos AWG24 tradicionales, reduciendo el volumen de los mazos de cables y favoreciendo una mejor circulación del aire dentro del armario rack. La mayor flexibilidad también facilita la organización del cableado y las labores de mantenimiento, especialmente en instalaciones muy densas o ya saturadas.



10 Gbps VELOCIDAD	**500 MHz** ANCHO DE BANDA	**AWG28/7** CONDUCTOR
PoE++ ALIMENTACIÓN	**LSZH** CUBIERTA	**0,5 m** LONGITUD

FICHA TÉCNICA PROFESIONAL

Información técnica

WPC-PAT-6AU005O-S

Datos técnicos

LONGITUD	0,5 m
COLOR	naranja
CATEGORÍA	6A
CONECTOR TIPO A	RJ45
CONECTOR TIPO B	RJ45
BLINDAJE	U-UTP
CUBIERTA	LSZH

Aplicaciones

- Centros de datos
- Armarios rack de alta densidad
- Cableado estructurado
- Switches y paneles de parcheo
- Servidores
- Redes Ethernet de 10 Gigabit
- Telefonía VoIP
- Videovigilancia IP
- Instalaciones PoE / PoE+ / PoE++

Características principales

- Latiguillo Ethernet SLIM Cat.6A U-UTP
- Diseño de diámetro reducido
- Hasta un 50% menos de espacio ocupado frente a los latiguillos AWG24
- Conductores 100% cobre (CU) AWG28/7 multifilares
- 4 pares trenzados
- Ancho de banda hasta 500 MHz
- Velocidad hasta 10 Gbps
- Compatibilidad con 10GBase-T
- Compatibilidad con PoE, PoE+ y PoE++
- Cubierta LSZH
- 2 conectores RJ45 transparentes
- Contactos dorados de 50 micras

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Código: WPC-PAT-6AU005O-S

EAN: 8052101432671

FICHA ONLINE

Escanee el código QR

Características principales

- Sujeción transparente del cable
- Protección contra dobleces y tirones
- Gran flexibilidad
- Longitud 0.50 m
- Color naranja