PATCH CORD ETHERNET CAT.6 U-UTP PARA EXTERIORES...

Cat. 6 U-UTP Outdoor

3 m - negro

CÓDIGO DE ARTÍCULO WPC-PAT-6U030BL-O

Patch cord Ethernet Cat.6 U-UTP para exteriores de 3 m, con conductores de cobre CU AWG24/7, doble cubierta LDPE/PVC resistente a los rayos UV y al agua, color negro y conectores RJ45 con contactos dorados de 50 micras.

El patch cord Ethernet Cat.6 U-UTP para exteriores WP CABLING está diseñado para conexiones Ethernet en instalaciones exteriores, también con exposición a los rayos UV y al agua.

La doble cubierta está formada por una capa exterior de LDPE y una cubierta interior de PVC. Los conductores multifilares de cobre CU AWG24/7 y la estructura de pares trenzados ofrecen una solución para conexiones de red.



250 MHz ANCHO DE BANDA	**AWG24/7** CONDUCTOR	**PoE++** ALIMENTACIÓN
3 m LONGITUD	**negro** COLOR	**6** CATEGORÍA

FICHA TÉCNICA PROFESIONAL

Información técnica

WPC-PAT-6U030BL-O

Datos técnicos

LONGITUD	3 m
COLOR	negro
CATEGORÍA	6
CONECTOR TIPO A	RJ45
CONECTOR TIPO B	RJ45
BLINDAJE	U-UTP
CUBIERTA	PVC+LDPE para exterior

Aplicaciones

- Conexiones Ethernet exteriores
- Cámaras y videovigilancia
- Puntos de acceso y dispositivos PoE
- Instalaciones de red en entornos exteriores

Características principales

- Cat.6 U-UTP para exteriores
- Conductores 100% cobre (CU) AWG24/7 multifilares
- 4 pares trenzados
- Doble cubierta: LDPE exterior y PVC interior
- Protección contra rayos UV y agua
- Ancho de banda de hasta 250 MHz
- Soporte 10/100/1000Base-T
- 2 conectores RJ45 con contactos dorados de 50 micras
- Soporte PoE, PoE+ y PoE++ hasta 100 W para conexiones de hasta 10 m
- Temperatura de funcionamiento: -40 °C / +75 °C
- Longitud: 3 m
- Color: negro

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Código: WPC-PAT-6U030BL-O

EAN: 8054392618741

FICHA ONLINE

Escanee el código QR