8

Unidades de Distribución de Energía (PDU) Rack 19"

negro

CÓDIGO DE ARTÍCULO WPN-PDU-I05-08

PDU Rack 19 Pulgadas 1U – 8 Tomas IEC C13 – Enchufe Tipo L



negro COLOR	**1** UNIDAD	**ITA L (16A)** TIPO DE ENCHUFE
8 NÚMERO DE ENCHUFES	**IEC C13** TIPO DE ENCHUFE	

FICHA TÉCNICA PROFESIONAL

Información técnica

WPN-PDU-I05-08

Datos técnicos

COLOR	negro
UNIDAD	1
TIPO DE ENCHUFE	ITA L (16A)
NÚMERO DE ENCHUFES	8
TIPO DE ENCHUFE	IEC C13

Aplicaciones

- La descripción del producto no incluye la sección Aplicaciones.

Características principales

- Estructura de aluminio
- 8 tomas IEC C13
- Instalable en rack 19” – ocupa 1 unidad (1U)
- Interruptor luminoso con cubierta de seguridad
- Protección infantil
- Voltaje máximo: 250V / 3500W
- Cable H05VV-F 3G 1,5 mm² – longitud 2 m
- Tipo de enchufe: L (ITA 16A)

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Código: WPN-PDU-I05-08

EAN: 8056045871435

FICHA ONLINE

Escanee el código QR

Información adicional

PDU Rack 19” 1U – 8 Tomas IEC C13 con Interruptor Protegido - Enchufe Tipo L (ITA)

La PDU rack 19” 1U WP RACK está diseñada para distribuir energía eléctrica de forma segura y eficiente a servidores, switches y equipos de red instalados dentro de armarios rack 19”.

Fabricada con estructura de aluminio de alta calidad, garantiza robustez, fiabilidad y larga duración incluso en entornos IT e industriales de alta densidad.

Gracias a sus dimensiones compactas (1U) y a la profundidad de solo 45 mm, puede integrarse fácilmente en el rack sin comprometer el espacio útil para los equipos.

Alimentación Segura y Fiable

La PDU proporciona alimentación AC estable a los dispositivos conectados, asegurando continuidad operativa y gestión ordenada de las conexiones eléctricas.

Está equipada con:

- Interruptor luminoso con cubierta de seguridad, que evita el apagado accidental de la alimentación
- Protección infantil, para mayor seguridad en entornos profesionales

Tomas IEC C13 para Equipos IT

La PDU está equipada con 8 tomas IEC C13, diseñadas para alimentar servidores, switches, sistemas UPS y dispositivos profesionales con conector IEC C14.

Las tomas IEC C13 garantizan:

- compatibilidad con estándares IT internacionales
- conexiones seguras y estables
- integración óptima en centros de datos y entornos profesionales

Ideal para infraestructuras IT y de networking.

Instalación Flexible

La PDU puede instalarse en diferentes configuraciones gracias a los soportes de montaje giratorios:

- 1U 19” – montaje horizontal
- 0U – montaje vertical
- instalación bajo escritorio
- instalación en pared

Información adicional

Esta versatilidad la hace adecuada para múltiples escenarios de instalación en infraestructuras IT y de networking.

Estructura Robusta en Aluminio

La estructura de aluminio resistente protege los componentes internos y resiste impactos y abrasiones incluso en entornos industriales exigentes, contribuyendo a prolongar la vida útil del producto.

Calidad de los Materiales y Fiabilidad Constructiva

Las PDU WP RACK se distinguen por el uso de materiales seleccionados y soluciones constructivas orientadas a la durabilidad a largo plazo.

Las partes plásticas están fabricadas con materiales 100% nuevos, evitando el uso de plásticos regenerados o de segunda fusión que pueden volverse más rígidos y frágiles con el tiempo.

Las conexiones internas entre las tomas están realizadas en cobre puro al 100%, garantizando mejor conductividad eléctrica y mayor fiabilidad en comparación con soluciones en CCA (Copper Clad Aluminum).

Para reducir el riesgo de interferencias electromagnéticas dentro del armario rack, las PDU integran blindaje interno en los cables, ayudando a mantener la estabilidad operativa incluso en entornos IT de alta densidad.