PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES INTEGRADA

Unidades de Distribución de Energía (PDU) Rack 19"

negro

CÓDIGO DE ARTÍCULO WPN-PDU-I06-06

PDU Rack 19” 1U – Protección contra Sobretensiones Integrada – 6 Tomas Tipo F/L (10/16A) Híbridas Schuko/Italiano – Enchufe Tipo L



negro COLOR	**1** UNIDAD	**ITA L (16A)** TIPO DE ENCHUFE
6 NÚMERO DE ENCHUFES	**F/L (10/16 A) h...** TIPO DE ENCHUFE	

FICHA TÉCNICA PROFESIONAL

Información técnica

WPN-PDU-I06-06

Datos técnicos

COLOR	negro
UNIDAD	1
TIPO DE ENCHUFE	ITA L (16A)
NÚMERO DE ENCHUFES	6
TIPO DE ENCHUFE	F/L (10/16 A) híbrido F Schuko

Aplicaciones

- La descripción del producto no incluye la sección Aplicaciones.

Características principales

- Estructura de aluminio
- 6 tomas tipo F/L (10/16A) híbridas Schuko/Italiano
- Instalable en rack 19” – ocupa 1 unidad (1U)
- Interruptor luminoso con cubierta de seguridad
- Módulo de protección contra sobretensiones integrado (SPD)
- Protección L–N / L–PE / N–PE
- Protección infantil
- Voltaje máximo: 250V / 3500W
- Cable H05VV-F 3G 1,5 mm² – longitud 2 m
- Tipo de enchufe: L (16A)

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Código: WPN-PDU-I06-06

EAN: 8056045871466

FICHA ONLINE

Escanee el código QR

Información adicional

PDU Rack 19” 1U – Protección contra Sobretensiones Integrada – 6 Tomas Tipo F/L (10/16A) Híbridas Schuko/Italiano con Interruptor Protegido - Enchufe Tipo L (ITA)

La PDU rack 19” 1U WP RACK está diseñada para distribuir energía eléctrica de forma segura y eficiente a servidores, switches y equipos de red instalados dentro de armarios rack 19”.

Fabricada con estructura de aluminio de alta calidad, garantiza robustez, fiabilidad y larga duración incluso en entornos IT e industriales de alta densidad.

Gracias a sus dimensiones compactas (1U) y a la profundidad de solo 45 mm, puede integrarse fácilmente en el rack sin comprometer el espacio útil para los equipos.

Protección Avanzada contra Sobretensiones

La PDU integra un módulo de protección contra sobretensiones, diseñado para proteger los equipos conectados frente a picos de tensión y perturbaciones eléctricas.

La protección actúa en todos los trayectos de corriente:

- L – N (Línea – Neutro)
- L – PE (Línea – Tierra)
- N – PE (Neutro – Tierra)

Esta protección avanzada ayuda a preservar la integridad de servidores, equipos de red y dispositivos sensibles, reduciendo el riesgo de daños por sobretensiones transitorias.

Solución ideal para centros de datos e infraestructuras IT profesionales.

Tomas Optimizadas para Espacios Reducidos

Las 6 tomas tipo F/L (10/16A) híbridas Schuko/Italiano giradas 45° permiten un uso eficiente incluso en espacios limitados, facilitando la inserción de enchufes y garantizando una distribución ordenada de la alimentación en armarios rack, centros de datos y entornos industriales.

Instalación Flexible

La PDU puede instalarse en diferentes configuraciones gracias a los soportes de montaje giratorios:

- 1U 19” – montaje horizontal
- 0U – montaje vertical
- instalación bajo escritorio
- instalación en pared

Esta versatilidad la hace adecuada para múltiples escenarios de instalación en infraestructuras IT y de networking.

Información adicional

Estructura Robusta en Aluminio

La estructura de aluminio resistente protege los componentes internos y resiste impactos y abrasiones incluso en entornos industriales exigentes, contribuyendo a prolongar la vida útil del producto.

Calidad de los Materiales y Fiabilidad Constructiva

Las PDU WP RACK se distinguen por el uso de materiales seleccionados y soluciones constructivas orientadas a la durabilidad a largo plazo.

Las partes plásticas están fabricadas con materiales 100% nuevos, evitando el uso de plásticos regenerados o de segunda fusión que pueden volverse más rígidos y frágiles con el tiempo.

Las conexiones internas entre las tomas están realizadas en cobre puro al 100%, garantizando mejor conductividad eléctrica y mayor fiabilidad en comparación con soluciones en CCA (Copper Clad Aluminum).

Para reducir el riesgo de interferencias electromagnéticas dentro del armario rack, las PDU integran blindaje interno en los cables, ayudando a mantener la estabilidad operativa incluso en entornos IT de alta densidad.