ARMARIO RACK AUDIO-VÍDEO 19" SERIE RNV, 32U 600…

Armarios audio-video

negro

CÓDIGO DE ARTÍCULO WPN-RNV-32606-B

Armario rack audio-vídeo 19" serie RNV, 32U 600×600 mm, suministrado montado con bandejas ventiladas y paneles ciegos, puerta trasera con pasacables dedicados y carga hasta 800 kg.

El armario rack audio-vídeo profesional WP RACK serie RNV está diseñado como solución lista para usar en instalaciones AV de home cinema, estudios de grabación, hoteles, centros de bienestar, salas de reuniones y entornos profesionales.

La estructura portante de acero de 2 mm y los paneles de acero de 1,5 mm garantizan gran rigidez y una capacidad de carga de hasta 800 kg. La puerta frontal de vidrio templado se abre hasta 180° e incorpora asa y cerradura con llave.



1388 mm ALTURA	**600 mm** ANCHURA	**negro** COLOR
32 UNIDAD	**Montado** SUMINISTRADO	**Sobre pavimento** INSTALACIÓN

FICHA TÉCNICA PROFESIONAL

Información técnica

WPN-RNV-32606-B

Datos técnicos

ALTURA	1388 mm
ANCHURA	600 mm
PROFUNDIDAD	600 mm
COLOR	negro
UNIDAD	32
SUMINISTRADO	Montado
INSTALACIÓN	Sobre pavimento

Aplicaciones

- Home cinema, estudios de grabación, hoteles, centros de bienestar, salas de conferencias e instalaciones audio-vídeo profesionales que requieren una gestión ordenada de equipos y cableado.

Características principales

- Armario rack audio-vídeo 19" serie WP RACK RNV
- Altura: 32U
- Dimensiones AnxPrxAl: 600×600×1610 mm
- Suministrado montado
- Estructura portante de acero de 2 mm
- Paneles de acero de 1,5 mm
- Puerta frontal de vidrio templado, apertura hasta 180°, con cerradura
- Paneles laterales desmontables con cerradura
- Puerta trasera desmontable con cerradura y pasacables
- Entrada de cables por la parte inferior, superior y puerta trasera
- Preparación en el techo para ventiladores de 120 mm o kit de ventilación, no incluidos
- 4 montantes rack de 19" numerados y regulables en profundidad

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Código: WPN-RNV-32606-B

EAN: 8054392612817

FICHA ONLINE

Escanee el código QR

Información adicional

Características principales - continuación

- Capacidad de carga hasta 800 kg
- 4 ruedas, 2 con freno
- 4 patas de nivelación
- Kit de puesta a tierra incluido
- 40 juegos de tornillos y tuercas enjauladas incluidos
- Peso: 97,5 kg
- Color: negro RAL 9005
- Grado de protección IP20

Equipamiento incluido 32U

Paneles ciegos de extracción rápida: 1×3U, 1×2U, 1×1U

- 2 × bandeja ventilada 1U, profundidad 300 mm, carga 25 kg, fijación 2 puntos
- 2 × bandeja ventilada 2U, profundidad 350 mm, carga 35 kg, fijación 2 puntos
- 2 × bandeja ventilada 1U, profundidad 350 mm, carga 45 kg, fijación 4 puntos