ARMARIO RACK PARA SERVIDORES 19" RSB 42U 800×10…

Armarios Server

negro

CÓDIGO DE ARTÍCULO WPN-RSB-42810-DDBS

ARMARIO RACK PARA SERVIDORES 19" RSB 42U 800×1000 MM – PUERTAS FRONTAL Y TRASERA PERFORADAS DOBLES (SPLIT) – DESMONTADO

El armario rack para servidores WP RACK RSB ha sido diseñado para aplicaciones IT, centros de datos y salas de servidores que requieren una excelente capacidad de refrigeración, una estructura robusta y la máxima fiabilidad. Las puertas frontal y trasera de acero perforado doble (split) garantizan un excelente flujo de aire para la refrigeración de los equipos activos y mejoran la accesibilidad al interior del armario, facilitando las tareas de instalación y mantenimiento incluso en espacios reducidos.

La estructura portante está fabricada en acero de 2 mm, mientras que los paneles y las puertas están realizados en acero de 1,5 mm, garantizando una elevada rigidez estructural y una capacidad de carga de hasta 800 kg. Los paneles laterales desmontables con cerradura, las puertas con cierre mediante llave y los cuatro perfiles rack de 19" numerados y regulables



2055 mm ALTURA	**800 mm** ANCHURA	**1000 mm** PROFUNDIDAD
negro COLOR	**42** UNIDAD	**sin montar** SUMINISTRADO

FICHA TÉCNICA PROFESIONAL

Información técnica

WPN-RSB-42810-DDBS

Datos técnicos

ALTURA	2055 mm
ANCHURA	800 mm
PROFUNDIDAD	1000 mm
COLOR	negro
UNIDAD	42
SUMINISTRADO	sin montar
INSTALACIÓN	Sobre pavimento

Aplicaciones

- Centros de datos, salas de servidores, servidores, sistemas de almacenamiento, switches de red, cableado estructurado, telecomunicaciones, aplicaciones Enterprise e infraestructuras IT profesionales.

Características principales

- Altura: 2055 mm
- Anchura: 800 mm
- Profundidad: 1000 mm
- Color: negro
- Unidad: 42
- Suministrado: sin montar
- Instalación: Sobre pavimento

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Código: WPN-RSB-42810-DDBS

EAN: 8052101436778

FICHA ONLINE

Escanee el código QR

Información adicional

Puerta frontal

La puerta frontal de acero perforado doble (split) proporciona una excelente ventilación, favoreciendo la correcta refrigeración de servidores, switches, SAI y otros equipos activos. La apertura independiente de ambas hojas requiere menos espacio que una puerta tradicional, facilitando las operaciones de instalación y mantenimiento incluso en entornos con espacio limitado.

Puerta trasera

La puerta trasera de acero perforado doble (split) está diseñada para mejorar la accesibilidad a los equipos, especialmente cuando el armario se instala cerca de una pared o en espacios técnicos reducidos. La apertura independiente de ambas hojas requiere menos espacio operativo que una puerta tradicional y, gracias a su amplia superficie perforada, optimiza el flujo de aire y la disipación del calor en el interior del armario.