ARMARIO RACK PARA SERVIDORES 19" RSB 42U 800×12…

Armarios Server

negro

CÓDIGO DE ARTÍCULO WPN-RSB-42812-BDBS

ARMARIO RACK PARA SERVIDORES 19" RSB 42U 800×1200 MM – PUERTA FRONTAL PERFORADA Y PUERTA TRASERA PERFORADA DOBLE (SPLIT) – DESMONTADO

El armario rack para servidores WP RACK RSB ha sido diseñado para aplicaciones IT, centros de datos y salas de servidores que requieren una excelente capacidad de refrigeración, una estructura robusta y la máxima fiabilidad. La puerta frontal de acero perforado de una hoja y la puerta trasera de acero perforado doble (split) garantizan un excelente flujo de aire para la refrigeración de los equipos activos, facilitando al mismo tiempo las tareas de instalación y mantenimiento incluso en espacios reducidos.

La estructura portante está fabricada en acero de 2 mm, mientras que los paneles y las puertas están realizados en acero de 1,5 mm, garantizando una elevada rigidez estructural y una capacidad de carga de hasta 800 kg. Los paneles laterales desmontables con cerradura, las puertas con cierre mediante llave y



2055 mm ALTURA	**800 mm** ANCHURA	**1200 mm** PROFUNDIDAD
negro COLOR	**42** UNIDAD	**sin montar** SUMINISTRADO

FICHA TÉCNICA PROFESIONAL

Información técnica

WPN-RSB-42812-BDBS

Datos técnicos

ALTURA	2055 mm
ANCHURA	800 mm
PROFUNDIDAD	1200 mm
COLOR	negro
UNIDAD	42
SUMINISTRADO	sin montar
INSTALACIÓN	Sobre pavimento

Aplicaciones

- Centros de datos, salas de servidores, servidores, sistemas de almacenamiento, switches de red, cableado estructurado, telecomunicaciones, aplicaciones Enterprise e infraestructuras IT profesionales.

Características principales

- Armario rack profesional de 19"
- Altura: 42U
- Dimensiones: 800 × 1200 mm
- Puerta frontal de acero perforado de una hoja
- Puerta trasera de acero perforado doble (split)
- Estructura portante de acero de 2 mm
- Paneles y puertas de acero de 1,5 mm
- Capacidad de carga de hasta 800 kg
- Cuatro perfiles rack de 19" numerados y regulables en profundidad
- Paneles laterales desmontables con cerradura
- Entradas de cable superiores e inferiores
- Preparado para sistemas de ventilación

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Código: WPN-RSB-42812-BDBS

EAN: 8052101436815

FICHA ONLINE

Escanee el código QR

Información adicional

Características principales - continuación

- Cuatro ruedas (2 con freno) y cuatro patas de nivelación
- Kit de puesta a tierra incluido
- Color negro RAL 9005
- 40 juegos de tornillos y tuercas enjauladas incluidos

Puerta frontal

La puerta frontal de acero perforado de una hoja proporciona una excelente ventilación, favoreciendo la correcta refrigeración de servidores, switches, SAI y otros equipos activos instalados en el interior del armario. Su construcción en acero garantiza resistencia y seguridad, mientras que la cerradura con llave protege los equipos frente a accesos no autorizados.

Puerta trasera

La puerta trasera de acero perforado doble (split) está diseñada para mejorar la accesibilidad a los equipos, especialmente cuando el armario se instala cerca de una pared o en espacios técnicos reducidos. La apertura independiente de ambas hojas requiere menos espacio operativo que una puerta tradicional y, gracias a su amplia superficie perforada, optimiza el flujo de aire y la disipación del calor en el interior del armario.