PIGTAIL FTTH OS2 9/125 ?M G.657.A2 PRECONNETTOR…

Pigtail

30 m

CODICE ARTICOLO WPC-FI0-9LC-300

Pigtail FTTH OS2 9/125 µm G.657.A2 preconnettorizzato LC/UPC da un lato, con cavo LSZH bianco Ø3 mm e lunghezza 30 m. Permette di prolungare rapidamente una linea FTTH terminando soltanto l'estremità libera, riducendo i tempi di installazione.

Il pigtail FTTH a lunga metratura WP CABLING è progettato per prolungare una linea in fibra ottica all'interno dell'edificio in modo semplice e veloce. Grazie alla semibretella già preconnettorizzata da un lato, l'installatore può posare direttamente il cavo nella canalizzazione fino al punto di destinazione e deve terminare soltanto l'estremità libera.

Rispetto alla posa di un cavo in fibra da terminare alle due estremità, questa soluzione riduce le operazioni di connettorizzazione e consente di risparmiare tempo durante l'installazione. È utile per estendere la linea FTTH fino a un armadio rack, un locale tecnico, un box ottico oppure alla posizione del router o dell'ONT.



LSZH GUAINA	**30 m** LUNGHEZZA	**OS2** CATEGORIA
LC TIPO CONNETTORE A	**Monomodale** TIPO FIBRA	

SCHEDA TECNICA PROFESSIONALE

Informazioni tecniche

WPC-FI0-9LC-300

Dati tecnici

LUNGHEZZA	30 m
CATEGORIA	OS2
TIPO CONNETTORE A	LC
GUAINA	LSZH
TIPO FIBRA	Monomodale

Applicazioni

- Prolungamento di linee FTTH all'interno di edifici
- Armadi rack di uffici
- Locali tecnici
- Box e punti di distribuzione ottica
- Collegamenti fino alla posizione del router o dell'ONT

Caratteristiche principali

- Fibra ottica monomodale OS2
- Fibra: 9/125 µm G.657.A2
- Configurazione: Simplex
- Connettore: LC/UPC
- Semibretella preconnettorizzata da un lato
- Struttura: Tight Buffer
- Diametro cavo: Ø3 mm
- Guaina: LSZH
- Colore: bianco
- Perdita di inserzione massima: 0,7 dB
- Temperatura di esercizio: -25 °C / +80 °C
- Temperatura di stoccaggio: -20 °C / +65 °C

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice: WPC-FI0-9LC-300

EAN: 8052101430516

SCHEDA ONLINE

Inquadra il QR code

Caratteristiche principali

- Lunghezza: 30 m
- Vantaggi e installazione:
- Preconnettorizzato da un lato
- Una sola estremità da terminare in fase di installazione
- Riduzione delle operazioni di connettorizzazione
- Installazione più rapida
- Adatto al prolungamento della linea FTTH all'interno dell'edificio
- Lunghezza: 30 m