PATCH CORD IN FIBRA OTTICA DUPLEX OS2 MONOMODAL...

# Patch Cord Fibra Ottica

10 m

**CODICE ARTICOLO** WPC-FP0-9LCSC-100

Patch cord in fibra ottica Duplex OS2 monomodale 9/125 µm con connettori LC-SC e guaina LSZH gialla. Cavo I-VH 2G con diametro 3,0 mm, ideale per collegamenti in fibra ottica all'interno di infrastrutture di rete e sistemi di cablaggio strutturato.

Il patch cord in fibra ottica Duplex OS2 WP CABLING è progettato per realizzare collegamenti ottici affidabili all'interno di reti dati, infrastrutture di telecomunicazione e sistemi di cablaggio strutturato.

La fibra monomodale 9/125 µm OS2 è protetta da una guaina LSZH (Low Smoke Zero Halogen) di colore giallo. La configurazione Duplex e i connettori LC-SC consentono un collegamento pronto all'uso tra apparati e componenti della rete ottica.



| | | |
|---|---|---|
| **LSZH**<br>GUAINA | **10 m**<br>LUNGHEZZA | **OS2**<br>CATEGORIA |
| **LC Duplex**<br>TIPO CONNETTORE A | **SC Duplex**<br>TIPO CONNETTORE B | **Monomodale**<br>TIPO FIBRA |

SCHEDA TECNICA PROFESSIONALE

# Informazioni tecniche

WPC-FP0-9LCSC-100

## Dati tecnici

| | |
|---|---|
| LUNGHEZZA | 10 m |
| CATEGORIA | OS2 |
| TIPO CONNETTORE A | LC Duplex |
| TIPO CONNETTORE B | SC Duplex |
| GUAINA | LSZH |
| TIPO FIBRA | Monomodale |

## Applicazioni

- Cablaggio strutturato in fibra ottica
- Collegamenti tra patch panel e apparati di rete
- Data center e sale server
- Reti LAN e infrastrutture di telecomunicazione

## Caratteristiche principali

- Fibra ottica monomodale OS2
- Configurazione Duplex
- Fibra: 9/125 µm
- Connettori: LC-SC
- Connettori con ferula ceramica
- Cavo: I-VH 2G
- Guaina: LSZH
- Diametro cavo: 3,0 mm
- Colore: giallo
- Lunghezza: 10 m
- Standard: DIN EN 50173-1, ISO/IEC 11801

**IDENTIFICAZIONE PRODOTTO**

Codice: WPC-FP0-9LCSC-100

EAN: 8056045872364

**SCHEDA ONLINE**

Inquadra il QR code