PATCH CORD IN FIBRA OTTICA DUPLEX OS2 MONOMODAL...

Patch Cord Fibra Ottica

2 m

CODICE ARTICOLO WPC-FP0-9STST-020

Patch cord in fibra ottica Duplex OS2 monomodale 9/125 µm con connettori ST-ST e guaina LSZH gialla. Cavo I-VH 2G con diametro 3,0 mm, ideale per collegamenti in fibra ottica all'interno di infrastrutture di rete e sistemi di cablaggio strutturato.

Il patch cord in fibra ottica Duplex OS2 WP CABLING è progettato per realizzare collegamenti ottici affidabili all'interno di reti dati, infrastrutture di telecomunicazione e sistemi di cablaggio strutturato.

La fibra monomodale 9/125 µm OS2 è protetta da una guaina LSZH (Low Smoke Zero Halogen) di colore giallo. La configurazione Duplex e i connettori ST-ST consentono un collegamento pronto all'uso tra apparati e componenti della rete ottica.



LSZH
GUAINA

2 m
LUNGHEZZA

OS2
CATEGORIA

ST Duplex
TIPO CONNETTORE A

Monomodale
TIPO FIBRA

SCHEDA TECNICA PROFESSIONALE

Informazioni tecniche

WPC-FP0-9STST-020

Dati tecnici

LUNGHEZZA	2 m
CATEGORIA	OS2
TIPO CONNETTORE A	ST Duplex
TIPO CONNETTORE B	ST Duplex
GUAINA	LSZH
TIPO FIBRA	Monomodale

Applicazioni

- Cablaggio strutturato in fibra ottica
- Collegamenti tra patch panel e apparati di rete
- Data center e sale server
- Reti LAN e infrastrutture di telecomunicazione

Caratteristiche principali

- Fibra ottica monomodale OS2
- Configurazione Duplex
- Fibra: 9/125 µm
- Connettori: ST-ST
- Connettori con ferula ceramica
- Cavo: I-VH 2G
- Guaina: LSZH
- Diametro cavo: 3,0 mm
- Colore: giallo
- Lunghezza: 2 m
- Standard: DIN EN 50173-1, ISO/IEC 11801

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice: WPC-FP0-9STST-020

EAN: 8056045872258

SCHEDA ONLINE

Inquadra il QR code