PLUG RJ45 CAT. 6 UTP 8P8C PER CAVO TONDO RIGIDO…

Plug Modulari

CODICE ARTICOLO WPC-MDP-882-6U-R06

Plug RJ45 Cat. 6 UTP 8P8C per cavo tondo rigido o flessibile, placcatura oro 6 µ, con insert bar.

Il plug RJ45 WP CABLING Cat. 6 UTP è progettato per la terminazione di cavo tondo rigido o flessibile.

La geometria dei contatti è specifica per conduttori rigidi e flessibili, mentre l'insert bar facilita il corretto posizionamento dei conduttori prima della crimpatura.



6	RJ45	UTP
CATEGORIA	TIPO CONNETTORE A	SCHERMATURA

SCHEDA TECNICA PROFESSIONALE

Informazioni tecniche

WPC-MDP-882-6U-R06

Dati tecnici

CATEGORIA	6
TIPO CONNETTORE A	RJ45
SCHERMATURA	UTP

Applicazioni

- Campo Applicazioni non presente nella descrizione del prodotto.

Caratteristiche principali

- Categoria: Cat. 6
- RJ45 8P8C
- non schermato
- Per cavo tondo rigido o flessibile
- Insert bar / pettine inseritore per facilitare l'allineamento dei conduttori
- Contatti in nichel con placcatura oro 6 µ
- Corpo in policarbonato trasparente
- Cicli di accoppiamento: 750
- Forza di inserimento: 20 N
- Diametro rivestimento esterno: 3,2–5,5 mm
- Carico di corrente: 1,5 A a 50 °C
- Temperatura: -40 °C / +80 °C

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice: WPC-MDP-882-6U-R06

EAN: 8056045879165

SCHEDA ONLINE

Inquadra il QR code

Caratteristiche principali

- Classe di infiammabilità: 94V-2