PLUG RJ45 CAT. 5E STP 8P8C PER CAVO TONDO RIGID...

# Plug Modulari

**CODICE ARTICOLO** WPC-MDP-883-5F-R50

Plug RJ45 Cat. 5e STP 8P8C per cavo tondo rigido, placcatura oro 50 µ, con insert bar.

Il plug RJ45 WP CABLING Cat. 5e STP è progettato per la terminazione di cavo tondo rigido.

La geometria dei contatti è specifica per conduttori rigidi, mentre l'insert bar facilita il corretto posizionamento dei conduttori prima della crimpatura.



| 6 | RJ45 | STP |
|---|---|---|
| CATEGORIA | TIPO CONNETTORE A | SCHERMATURA |

SCHEDA TECNICA PROFESSIONALE

# Informazioni tecniche

WPC-MDP-883-5F-R50

## Dati tecnici

| | |
|---|---|
| CATEGORIA | 6 |
| TIPO CONNETTORE A | RJ45 |
| SCHERMATURA | STP |

## Applicazioni

- Campo Applicazioni non presente nella descrizione del prodotto.

## Caratteristiche principali

- Categoria: Cat. 5e
- RJ45 8P8C
- schermato
- Per cavo tondo rigido
- Insert bar / pettine inseritore per facilitare l'allineamento dei conduttori
- Contatti in nichel con placcatura oro 50 µ
- Corpo in policarbonato trasparente
- Cicli di accoppiamento: 750
- Forza di inserimento: 20 N
- Diametro rivestimento esterno: 3,2–5,5 mm
- Carico di corrente: 1,5 A a 50 °C
- Temperatura: -40 °C / +80 °C

**IDENTIFICAZIONE PRODOTTO**

Codice: WPC-MDP-883-5F-R50

EAN: 8054392610158

**SCHEDA ONLINE**

Inquadra il QR code

# Caratteristiche principali

- Classe di infiammabilità: 94V-2