SLIM CAT.6A U-UTP

# Cat. 6A U-UTP Slim

0,2 m - arancio - SLIM

**CODICE ARTICOLO** WPC-PAT-6AU002O-S

Patch Cord Ethernet SLIM Cat.6A U-UTP WP CABLING a diametro ridotto, progettata per cablaggi ad alta densità e fino al 50% di spazio occupato in meno rispetto alle tradizionali patch cord AWG24. Conduttori 100% rame AWG28/7, guaina LSZH e connettori RJ45 trasparenti con contatti dorati 50 micron. Supporta 10GBase-T fino a 10 Gbps, 500 MHz e PoE++.

Le Patch Cord Ethernet SLIM Cat.6A U-UTP WP CABLING sono progettate per semplificare il cablaggio negli armadi rack ad alta densità, nei data center e nelle installazioni dove lo spazio disponibile è limitato.

Grazie al diametro ridotto, permettono di risparmiare fino al 50% di spazio rispetto alle tradizionali patch cord AWG24, riducendo l'ingombro dei fasci di cavi e favorendo una migliore circolazione dell'aria all'interno dell'armadio rack. La maggiore flessibilità facilita inoltre l'organizzazione del cablaggio e gli interventi di manutenzione, soprattutto in installazioni particolarmente dense o già sovraffollate.




| | | |
|---|---|---|
| **10 Gbps** VELOCITÀ | **500 MHz** BANDA | **AWG28/7** CONDUTTORE |
| **PoE++** ALIMENTAZIONE | **LSZH** GUAINA | **-50%** SPAZIO |

**SCHEDA TECNICA PROFESSIONALE**

# Informazioni tecniche

WPC-PAT-6AU002O-S

## Dati tecnici

| | |
|---|---|
| LUNGHEZZA | 0,2 m |
| COLORE | arancio |
| CATEGORIA | 6A |
| TIPO CONNETTORE A | RJ45 |
| TIPO CONNETTORE B | RJ45 |
| SCHERMATURA | U-UTP |
| GUAINA | LSZH |

## Applicazioni

- Data center
- Armadi rack ad alta densità
- Cablaggio strutturato
- Switch e patch panel
- Server
- Reti Ethernet 10 Gigabit
- Telefonia VoIP
- Videosorveglianza IP
- Installazioni PoE / PoE+ / PoE++

## Caratteristiche principali

- Patch Cord Ethernet SLIM Cat.6A U-UTP
- Design a diametro ridotto
- Fino al 50% di spazio occupato in meno rispetto alle patch cord AWG24
- Conduttori 100% rame (CU) AWG28/7 multifilari
- 4 coppie intrecciate
- Banda fino a 500 MHz
- Velocità fino a 10 Gbps
- Supporto 10GBase-T
- Supporto PoE, PoE+ e PoE++
- Guaina LSZH
- 2 connettori RJ45 trasparenti
- Contatti dorati 50 micron

**IDENTIFICAZIONE PRODOTTO**

Codice: WPC-PAT-6AU002O-S

EAN: 8052101432657

**SCHEDA ONLINE**

Inquadra il QR code

# Caratteristiche principali

- Serracavo trasparente
- Protezione antipiega e antistrappo
- Elevata flessibilità
- Lunghezza 0.20 m
- Colore arancione