SLIM CAT.6A U-UTP

Cat. 6A U-UTP Slim


0,5 m - bianco - SLIM

CODICE ARTICOLO WPC-PAT-6AU005W-S

Patch Cord Ethernet SLIM Cat.6A U-UTP WP CABLING a diametro ridotto, progettata per cablaggi ad alta densità e fino al 50% di spazio occupato in meno rispetto alle tradizionali patch cord AWG24. Conduttori 100% rame AWG28/7, guaina LSZH e connettori RJ45 trasparenti con contatti dorati 50 micron. Supporta 10GBase-T fino a 10 Gbps, 500 MHz e PoE++.

Le Patch Cord Ethernet SLIM Cat.6A U-UTP WP CABLING sono progettate per semplificare il cablaggio negli armadi rack ad alta densità, nei data center e nelle installazioni dove lo spazio disponibile è limitato.

Grazie al diametro ridotto, permettono di risparmiare fino al 50% di spazio rispetto alle tradizionali patch cord AWG24, riducendo l'ingombro dei fasci di cavi e favorendo una migliore circolazione dell'aria all'interno dell'armadio rack. La maggiore flessibilità facilita inoltre l'organizzazione del cablaggio e gli interventi di manutenzione, soprattutto in installazioni particolarmente dense o già sovraffollate.



10 Gbps VELOCITÀ	**500 MHz** BANDA	**AWG28/7** CONDUTTORE
PoE++ ALIMENTAZIONE	**LSZH** GUAINA	**-50%** SPAZIO

SCHEDA TECNICA PROFESSIONALE

Informazioni tecniche

WPC-PAT-6AU005W-S

Dati tecnici

LUNGHEZZA	0,5 m
COLORE	bianco
CATEGORIA	6A
TIPO CONNETTORE A	RJ45
TIPO CONNETTORE B	RJ45
SCHERMATURA	U-UTP
GUAINA	LSZH

Applicazioni

- Data center
- Armadi rack ad alta densità
- Cablaggio strutturato
- Switch e patch panel
- Server
- Reti Ethernet 10 Gigabit
- Telefonia VoIP
- Videosorveglianza IP
- Installazioni PoE / PoE+ / PoE++

Caratteristiche principali

- Patch Cord Ethernet SLIM Cat.6A U-UTP
- Design a diametro ridotto
- Fino al 50% di spazio occupato in meno rispetto alle patch cord AWG24
- Conduttori 100% rame (CU) AWG28/7 multifilari
- 4 coppie intrecciate
- Banda fino a 500 MHz
- Velocità fino a 10 Gbps
- Supporto 10GBase-T
- Supporto PoE, PoE+ e PoE++
- Guaina LSZH
- 2 connettori RJ45 trasparenti
- Contatti dorati 50 micron

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice: WPC-PAT-6AU005W-S

EAN: 8054392618864

SCHEDA ONLINE

Inquadra il QR code

Caratteristiche principali

- Serracavo trasparente
- Protezione antipiega e antistrappo
- Elevata flessibilità
- Lunghezza 0.50 m
- Colore bianco