6 PRESE BIPASSO/SCHUKO 10/16A

PDU Rack 19" – Unità di distribuzione dell’alimentazione

nero

CODICE ARTICOLO WPN-PDU-I02-06

PDU Rack 19” 1U – Interruttore Magnetotermico 1/60A – 6 Prese Bipasso/Schuko 10/16A - Spina Italiana 16A



nero COLORE	**1** UNITÀ	**Italiana 16A** SPINA
6 NUMERO PRESE	**ITA 10/16A bipa…** TIPO PRESE	

SCHEDA TECNICA PROFESSIONALE

Informazioni tecniche

WPN-PDU-I02-06

Dati tecnici

COLORE	nero
UNITÀ	1
SPINA	Italiana 16A
NUMERO PRESE	6
TIPO PRESE	ITA 10/16A bipasso/Schuko UNEL

Applicazioni

- Campo Applicazioni non presente nella descrizione del prodotto.

Caratteristiche principali

- Struttura in alluminio
- 6 prese 10/16A bipasso/Schuko
- Installabile a rack 19” – occupa 1 unità (1U)
- Interruttore magnetotermico 1/60A con coperchio di sicurezza
- Protezione bambini
- Voltaggio massimo: 250V / 3500W
- Cavo H05VV-F 3G 1,5 mm² – lunghezza 2 m
- Spina Italiana 16A (tipo L)

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice: WPN-PDU-I02-06

EAN: 8056045871411

SCHEDA ONLINE

Inquadra il QR code

Approfondimenti

PDU Rack 19” 1U – Interruttore Magnetotermico 1/60A – 6 Prese 10/16A Bipasso/Schuko con Interruttore Protetto - Spina Italiana 16A

La PDU rack 19” 1U WP RACK è progettata per distribuire in modo sicuro ed efficiente l’alimentazione elettrica a server, switch e apparati di rete installati all’interno di armadi rack 19”.

Realizzata con struttura in alluminio di alta qualità, garantisce robustezza, affidabilità e lunga durata anche in ambienti IT e industriali ad alta densità.

Grazie alle dimensioni compatte (1U) e alla profondità di soli 45 mm, può essere facilmente integrata nel rack senza compromettere lo spazio utile per le apparecchiature.

Alimentazione Sicura e Affidabile

La PDU fornisce alimentazione AC stabile ai dispositivi collegati, assicurando continuità operativa e gestione ordinata delle connessioni elettriche.

È dotata di:

- Interruttore magnetotermico 1/60A, per la protezione da sovraccarichi e cortocircuiti
- Ripristino manuale dell’alimentazione dopo l’intervento di protezione
- Protezione bambini, per una maggiore sicurezza in ambienti professionali

Prese Ottimizzate per Spazi Ristretti

Le 6 prese 10/16A bipasso/Schuko ruotate di 45° consentono un utilizzo efficiente anche in spazi limitati, facilitando l’inserimento delle spine e garantendo una distribuzione ordinata dell’alimentazione in armadi rack, sale CED e ambienti industriali.

Installazione Flessibile

La PDU è installabile in diverse configurazioni grazie alle staffe di montaggio rotabili:

- 1U 19” – montaggio orizzontale
- 0U – montaggio verticale
- installazione sottobanco
- installazione a parete

Questa versatilità la rende adatta a molteplici scenari di installazione in infrastrutture IT e networking.

Struttura Robusta in Alluminio

La struttura in alluminio durevole protegge i componenti interni e resiste a urti e abrasioni anche in ambienti industriali difficili, contribuendo a prolungare la durata del prodotto nel tempo.

Approfondimenti

Qualità dei Materiali e Affidabilità Costruttiva

Le PDU WP RACK si distinguono per l’utilizzo di materiali selezionati e soluzioni costruttive orientate alla durata nel tempo.

Le parti plastiche sono realizzate con materiali nuovi al 100%, evitando l’impiego di plastiche rigenerate o di seconda fusione che possono diventare più rigide e fragili nel tempo.

Le connessioni interne tra le prese sono realizzate in rame puro al 100%, garantendo una migliore conducibilità elettrica e maggiore affidabilità rispetto a soluzioni in CCA (Copper Clad Aluminum).

Per ridurre il rischio di interferenze elettromagnetiche all’interno dell’armadio rack, le PDU integrano schermature interne sui cavi, contribuendo a mantenere stabilità operativa anche in ambienti IT ad alta densità.