PROTEZIONE DA SOVRATENSIONI INTEGRATA

PDU Rack 19" – Unità di distribuzione dell’alimentazione

nero

CODICE ARTICOLO WPN-PDU-I06-06

PDU Rack 19” 1U – Protezione da Sovratensioni Integrata – 6 Prese Bipasso/Schuko 10/16A - Spina Italiana 16A



nero COLORE	**1** UNITÀ	**Italiana 16A** SPINA
6 NUMERO PRESE	**ITA 10/16A bipa…** TIPO PRESE	

SCHEDA TECNICA PROFESSIONALE

Informazioni tecniche

WPN-PDU-I06-06

Dati tecnici

COLORE	nero
UNITÀ	1
SPINA	Italiana 16A
NUMERO PRESE	6
TIPO PRESE	ITA 10/16A bipasso/Schuko UNEL

Applicazioni

- Campo Applicazioni non presente nella descrizione del prodotto.

Caratteristiche principali

- Struttura in alluminio
- 6 prese 10/16A bipasso/Schuko
- Installabile a rack 19” – occupa 1 unità (1U)
- Interruttore luminoso con coperchio di sicurezza
- Modulo di protezione da sovratensioni integrato (SPD)
- Protezione L–N / L–PE / N–PE
- Protezione bambini
- Voltaggio massimo: 250V / 3500W
- Cavo H05VV-F 3G 1,5 mm² – lunghezza 2 m
- Spina Italiana 16A (tipo L)

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice: WPN-PDU-I06-06

EAN: 8056045871466

SCHEDA ONLINE

Inquadra il QR code

Approfondimenti

PDU Rack 19” 1U – Interruttore Magnetotermico 1/60A – 6 Prese 10/16A Bipasso/Schuko con Interruttore Protetto - Spina Italiana 16A

La PDU rack 19” 1U WP RACK è progettata per distribuire in modo sicuro ed efficiente l’alimentazione elettrica a server, switch e apparati di rete installati all’interno di armadi rack 19”.

Realizzata con struttura in alluminio di alta qualità, garantisce robustezza, affidabilità e lunga durata anche in ambienti IT e industriali ad alta densità.

Grazie alle dimensioni compatte (1U) e alla profondità di soli 45 mm, può essere facilmente integrata nel rack senza compromettere lo spazio utile per le apparecchiature.

Protezione Avanzata da Sovratensioni

La PDU integra un modulo di protezione da sovratensioni (Surge Protection) progettato per proteggere le apparecchiature collegate da picchi di tensione e disturbi elettrici.

La protezione è attiva su tutti i percorsi di corrente:

- L – N (Linea – Neutro)
- L – PE (Linea – Terra)
- N – PE (Neutro – Terra)

Questa protezione avanzata contribuisce a preservare l’integrità di server, apparati di rete e dispositivi sensibili, riducendo il rischio di guasti dovuti a sovratensioni transitorie.

Soluzione ideale per data center, sale CED e infrastrutture IT professionali.

Prese Ottimizzate per Spazi Ristretti

Le 6 prese 10/16A bipasso/Schuko ruotate di 45° consentono un utilizzo efficiente anche in spazi limitati, facilitando l’inserimento delle spine e garantendo una distribuzione ordinata dell’alimentazione in armadi rack, sale CED e ambienti industriali.

Installazione Flessibile

La PDU è installabile in diverse configurazioni grazie alle staffe di montaggio rotabili:

- 1U 19” – montaggio orizzontale
- 0U – montaggio verticale
- installazione sottobanco
- installazione a parete

Questa versatilità la rende adatta a molteplici scenari di installazione in infrastrutture IT e networking.

Approfondimenti

Struttura Robusta in Alluminio

La struttura in alluminio durevole protegge i componenti interni e resiste a urti e abrasioni anche in ambienti industriali difficili, contribuendo a prolungare la durata del prodotto nel tempo.

Qualità dei Materiali e Affidabilità Costruttiva

Le PDU WP RACK si distinguono per l’utilizzo di materiali selezionati e soluzioni costruttive orientate alla durata nel tempo.

Le parti plastiche sono realizzate con materiali nuovi al 100%, evitando l’impiego di plastiche rigenerate o di seconda fusione che possono diventare più rigide e fragili nel tempo.

Le connessioni interne tra le prese sono realizzate in rame puro al 100%, garantendo una migliore conducibilità elettrica e maggiore affidabilità rispetto a soluzioni in CCA (Copper Clad Aluminum).

Per ridurre il rischio di interferenze elettromagnetiche all’interno dell’armadio rack, le PDU integrano schermature interne sui cavi, contribuendo a mantenere stabilità operativa anche in ambienti IT ad alta densità.