ARMADIO RACK 19" DA PAVIMENTO SERIE RNS SMART F...

Armadi Network

nero

CODICE ARTICOLO WPN-RNS-171202-G

Armadio rack 19" da pavimento serie RNS SMART fino a 17U, profondità esterna di soli 250 mm, configurazione orizzontale e verticale, grigio RAL 7035.

L'innovativa serie WP RACK RNS SMART è progettata per installazioni dove lo spazio disponibile non consente l'utilizzo di un tradizionale armadio rack da pavimento. Grazie alla profondità di appena 250 mm e all'altezza di soli 530 mm, può essere installata anche in corridoi, vani scala e ambienti tecnici dove è importante ridurre al minimo l'ingombro.

La particolare disposizione interna combina installazione orizzontale e verticale degli apparati, permettendo di sfruttare al meglio lo spazio disponibile.



530 mm ALTEZZA	**1236 mm** LARGHEZZA	**250 mm** PROFONDITÀ
nero COLORE	**17** UNITÀ	**Montato** FORNITO

SCHEDA TECNICA PROFESSIONALE

Informazioni tecniche

WPN-RNS-171202-G

Dati tecnici

ALTEZZA	530 mm
LARGHEZZA	1236 mm
PROFONDITÀ	250 mm
COLORE	nero
UNITÀ	17
FORNITO	Montato
INSTALLAZIONE	Posa a pavimento

Applicazioni

- Corridoi, vani scala, uffici, ambienti tecnici e installazioni di rete dove è necessario integrare apparati 19" in uno spazio molto ridotto senza rinunciare a capacità e accessibilità.

Caratteristiche principali

- Armadio rack 19" da pavimento serie WP RACK RNS SMART
- Configurazione fino a 17U
- Dimensioni LxPxA: 1236×250×530 mm
- Profondità esterna: 250 mm
- Struttura portante in acciaio da 2 mm
- Pannelli in acciaio da 1,5 mm
- Porta in acciaio con doppia serratura con chiave
- Ingresso cavi posteriore e inferiore
- Capacità di carico fino a 200 kg
- 2 montanti della sezione sinistra regolabili in profondità
- 2 montanti estraibili su guide con cuscinetti a sfera, portata 30 kg
- Mensola profonda 200 mm inclusa

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice: WPN-RNS-171202-G

EAN: 8052101433296

SCHEDA ONLINE

Inquadra il QR code

Approfondimenti

Caratteristiche principali - continuazione

- 2 staffe adattatrici 19" da 3U incluse
- 6 piedini di livellamento
- 20 set di viti e dadi a gabbia inclusi
- Peso: 33,5 kg
- Configurazione: 9 + 1 + 7U orizzontali oppure 3U verticali nella sezione destra
- Colore: grigio RAL 7035
- Grado di protezione IP20

Configurazione interna

- 9U orizzontali nella sezione sinistra, dedicate alla gestione del cablaggio e agli apparati 19"
- 1U centrale per PDU, patch panel o accessori guida cavi
- 7U orizzontali nella sezione destra
- In alternativa, 3U verticali su montanti estraibili per apparati profondi fino a 370 mm
- L’utilizzo dei montanti verticali esclude l’utilizzo contemporaneo delle 7U orizzontali della sezione destra e viceversa

I due montanti estraibili sono montati su guide con cuscinetti a sfera e hanno una portata fino a 30 kg. Sono inoltre incluse due staffe adattatrici 19" da 3U per installare periferiche verticalmente sui montanti frontali e una mensola profonda 200 mm.

La struttura portante in acciaio da 2 mm, i pannelli in acciaio da 1,5 mm, la porta in acciaio con doppia serratura e i sei piedini di livellamento rendono la serie RNS SMART una soluzione compatta ma robusta per installazioni professionali.