FTTH-GLASVEZELPIGTAIL OS2 9/125 ?M G.657.A2, AA…

Pigtail

30 m

ARTIKELCODE WPC-FI0-9LC-300

FTTH-glasvezelpigtail OS2 9/125 µm G.657.A2, aan één zijde voorgemonteerd met LC/UPC, met witte LSZH-kabel Ø3 mm en lengte 30 m. Verlengt een FTTH-lijn snel doordat alleen het vrije uiteinde moet worden afgemonteerd.

De FTTH-glasvezelpigtail van WP CABLING voor lange lengtes verlengt een optische lijn in een gebouw. De semibretelle is aan één zijde voorgemonteerd, zodat alleen het vrije uiteinde moet worden afgemonteerd.

In vergelijking met een kabel die aan beide uiteinden moet worden afgemonteerd, vermindert dit de connectoriseringshandelingen en de installatietijd. Geschikt voor rackkasten, technische ruimtes, optische boxen en router- of ONT-posities.



LSZH MANTEL	**30 m** LENGTE	**OS2** CATEGORIE
LC CONNECTORTYPE A	**Monomodale** VEZELTYPE	

PROFESSIONELE TECHNISCHE DATASHEET

Technische informatie

WPC-FI0-9LC-300

Technische gegevens

LENGTE	30 m
CATEGORIE	OS2
CONNECTORTYPE A	LC
MANTEL	LSZH
VEZELTYPE	Monomodale

Toepassingen

- FTTH line extensions
- Office rack cabinets and technical rooms
- Optical boxes and router or ONT locations

Belangrijkste kenmerken

- OS2 single-mode / monomode / Singlemode / singlemode / monomodo optical fibre
- 9/125 µm G.657.A2
- Simplex
- LC/UPC
- Pre-terminated on one side / preconectorizado por un lado / einseitig vorkonfektioniert / aan één zijde voorgemonteerd / pré-conectorizado num lado
- Tight Buffer
- Ø3 mm LSZH, white
- Maximum insertion loss: 0.7 dB
- Operating: -25 °C / +80 °C; storage: -20 °C / +65 °C
- 30 m
- Voordelen en installatie:
- Only one end to terminate

PRODUCTIDENTIFICATIE

Code: WPC-FI0-9LC-300

EAN: 8052101430516

ONLINE PRODUCTPAGINA

Scan de QR-code

Belangrijkste kenmerken

- Fewer termination operations
- Faster FTTH installation
- 30 m