FTTH-GLASVEZELPIGTAIL OS2 9/125 ?M G.657.A2, AA…

# Pigtail

60 m

**ARTIKELCODE** WPC-FI0-9SCA-600

FTTH-glasvezelpigtail OS2 9/125 µm G.657.A2, aan één zijde voorgemonteerd met SC/APC, met witte LSZH-kabel Ø3 mm en lengte 60 m. Verlengt een FTTH-lijn snel doordat alleen het vrije uiteinde moet worden afgemonteerd.

De FTTH-glasvezelpigtail van WP CABLING voor lange lengtes verlengt een optische lijn in een gebouw. De semibretelle is aan één zijde voorgemonteerd, zodat alleen het vrije uiteinde moet worden afgemonteerd.

In vergelijking met een kabel die aan beide uiteinden moet worden afgemonteerd, vermindert dit de connectoriseringshandelingen en de installatietijd. Geschikt voor rackkasten, technische ruimtes, optische boxen en router- of ONT-posities.



| | | |
|---|---|---|
| **LSZH**<br>MANTEL | **60 m**<br>LENGTE | **OS2**<br>CATEGORIE |
| **SC/APC**<br>CONNECTORTYPE A | **Monomodale**<br>VEZELTYPE | |

**PROFESSIONELE TECHNISCHE DATASHEET**

# Technische informatie

WPC-FI0-9SCA-600

## Technische gegevens

| | |
|---|---|
| LENGTE | 60 m |
| CATEGORIE | OS2 |
| CONNECTORTYPE A | SC/APC |
| MANTEL | LSZH |
| VEZELTYPE | Monomodale |

## Toepassingen

- FTTH line extensions
- Office rack cabinets and technical rooms
- Optical boxes and router or ONT locations

## Belangrijkste kenmerken

- OS2 single-mode / monomode / Singlemode / singlemode / monomodo optical fibre
- 9/125 µm G.657.A2
- Simplex
- SC/APC
- Pre-terminated on one side / preconectorizado por un lado / einseitig vorkonfektioniert / aan één zijde voorgemonteerd / pré-conectorizado num lado
- Tight Buffer
- Ø3 mm LSZH, white
- Maximum insertion loss: 0.7 dB
- Operating: -25 °C / +80 °C; storage: -20 °C / +65 °C
- 60 m
- Voordelen en installatie:
- Only one end to terminate

**PRODUCTIDENTIFICATIE**

Code: WPC-FI0-9SCA-600

EAN: 8054392617942

**ONLINE PRODUCTPAGINA**

Scan de QR-code

# Belangrijkste kenmerken

- Fewer termination operations
- Faster FTTH installation
- 60 m