GLASVEZELPIGTAIL OM4 MULTIMODE 50/125 ?M WITH L...

Pigtail

2 m

ARTIKELCODE WPC-FI4-5LC-020

Glasvezelpigtail OM4 multimode 50/125 µm with LC/UPC connector, LSZH jacket in violet and 2 m length. WP CABLING Professional Line with controlled optical performance, 3D testing and individual packaging.

De glasvezelpigtail van de WP CABLING Professional Line is ontworpen voor professionele optische terminaties, met optische en geometrische controles tijdens de productie.

De OM4 50/125 µm-vezel en LC/UPC-connector maken deze glasvezelpigtail geschikt voor professionele optische infrastructuren.



LSZH MANTEL	**2 m** LENGTE	**OM4** CATEGORIE
LC CONNECTORTYPE A	**Multimodale** VEZELTYPE	

PROFESSIONELE TECHNISCHE DATASHEET

Technische informatie

WPC-FI4-5LC-020

Technische gegevens

LENGTE	2 m
CATEGORIE	OM4
CONNECTORTYPE A	LC
MANTEL	LSZH
VEZELTYPE	Multimodale

Toepassingen

- De productbeschrijving bevat geen sectie Toepassingen.

Belangrijkste kenmerken

- Vezel: OM4 multimode 50/125 µm
- Configuratie: Simplex
- Connector: LC/UPC
- Ferrule: keramisch zirkoniumoxide
- Mantel: LSZH
- Opbouw: Tight Buffer
- Diameter: Ø 0.9 ± 0.1 mm
- Kleur: violet
- Lengte: 2 m
- Insertion loss: IL ? 0.2 dB
- Return loss: RL ?55 dB
- Operating temperature: -25 °C / +80 °C

PRODUCTIDENTIFICATIE

Code: WPC-FI4-5LC-020

EAN: 8054392615719

ONLINE PRODUCTPAGINA

Scan de QR-code

Aanvullende informatie

Belangrijkste kenmerken - vervolg

- Storage temperature: -20 °C / +65 °C

Kwaliteitstests in de fabriek

Reliability tests are carried out and a test report is available.

IL – Insertion Loss Test

De insertion-loss-test controleert de demping voor een verbinding met lage verliezen.

RL – Return Loss Test

De return-loss-test controleert optische reflecties en de kwaliteit van de verbinding. RL ?55 dB.

3D-interferometrische ferruletest

De 3D-interferometrische test controleert de geometrie van de ferrule, inclusief kromtestraal, apex offset en vezelhoogte, voor een nauwkeurige en gelijkmatige optische terminatie.

Operationele voordelen

- Controlled optical performance
- Optical and geometric checks in production
- Test report available
- Individual packaging
- Geschikt voor professionele optische infrastructuren