DUPLEX OS2 SINGLEMODE 9/125 ?M GLASVEZELPATCHKA…

# Glasvezelpatchkabels

3 m

**ARTIKELCODE** WPC-FP0-9STST-030

Duplex OS2 singlemode 9/125 µm glasvezelpatchkabel met ST-ST-connectoren en gele LSZH-mantel. I-VH 2G-kabel met een diameter van 3,0 mm, ideaal voor glasvezelverbindingen binnen netwerkinfrastructuren en gestructureerde bekabelingssystemen.

De Duplex OS2 WP CABLING glasvezelpatchkabel is ontworpen voor het realiseren van betrouwbare optische verbindingen binnen datanetwerken, telecommunicatie-infrastructuren en gestructureerde bekabelingssystemen.

De monomodale 9/125 µm OS2-vezel wordt beschermd door een gele LSZH (Low Smoke Zero Halogen)-mantel. De Duplex-configuratie en de ST-ST-connectoren zorgen voor een gebruiksklare aansluiting tussen apparatuur en componenten van het optische netwerk.



| | | |
|---|---|---|
| **LSZH**<br>MANTEL | **3 m**<br>LENGTE | **OS2**<br>CATEGORIE |
| **ST Duplex**<br>CONNECTORTYPE A | **Monomodale**<br>VEZELTYPE | |

**PROFESSIONELE TECHNISCHE DATASHEET**

# Technische informatie

WPC-FP0-9STST-030

## Technische gegevens

| | |
|---|---|
| LENGTE | 3 m |
| CATEGORIE | OS2 |
| CONNECTORTYPE A | ST Duplex |
| CONNECTORTYPE B | ST Duplex |
| MANTEL | LSZH |
| VEZELTYPE | Monomodale |

## Toepassingen

- Gestructureerde glasvezelbekabeling
- Verbindingen tussen patchpanelen en netwerkapparatuur
- Datacenters en serverruimtes
- LAN-netwerken en telecommunicatie-infrastructuren

## Belangrijkste kenmerken

- Monomodale glasvezel OS2
- Duplex-configuratie
- Vezel: 9/125 µm
- Connectoren: ST-ST
- Connectoren met keramische ferrule
- Kabel: I-VH 2G
- Mantel: LSZH
- Kabeldiameter: 3,0 mm
- Kleur: geel
- Lengte: 3 m
- Standaard: DIN EN 50173-1, ISO/IEC 11801

**PRODUCTIDENTIFICATIE**

Code: WPC-FP0-9STST-030

EAN: 8056045872265

**ONLINE PRODUCTPAGINA**

Scan de QR-code