DUPLEX OM5 MULTIMODE GLASVEZELPATCHKABEL 50/125...

Glasvezelpatchkabels

1 m

ARTIKELCODE WPC-FP5-5LCLC-010UP

Duplex OM5 multimode glasvezelpatchkabel 50/125 µm met Uniboot-constructie, LC/UPC-LC/UPC Push-Pull-connectoren en een limoengroene LSZH-mantel. Twee vezels in één mantel van 2,0 mm, ideaal voor bekabeling met hoge dichtheid. Lengte: 1 m.

Het Duplex OM5 Uniboot-glasvezelpatchkabel van WP CABLING is ontworpen voor bekabeling met hoge dichtheid in datacenters en netwerkinfrastructuren.

De Uniboot-constructie integreert twee vezels in één LSZH-mantel met een buitendiameter van 2,0 mm, waardoor de benodigde ruimte en kabelcongestie afnemen ten opzichte van traditionele Duplex-patchkabels met twee mantels. Deze constructie bespaart tot 70% ruimte ten opzichte van traditionele Duplex-patchkabels met twee mantels en is ideaal voor optische installaties met hoge dichtheid.



LSZH
MANTEL

1 m
LENGTE

OM5
CATEGORIE

LC Duplex
CONNECTORTYPE A

Multimodale
VEZELTYPE

PROFESSIONELE TECHNISCHE DATASHEET

Technische informatie

WPC-FP5-5LCLC-010UP

Technische gegevens

LENGTE	1 m
CATEGORIE	OM5
CONNECTORTYPE A	LC Duplex
CONNECTORTYPE B	LC Duplex
MANTEL	LSZH
VEZELTYPE	Multimodale

Toepassingen

- Datacenters
- Optische bekabeling met hoge dichtheid
- Glasvezelpatchpanelen
- Verbindingen tussen netwerkapparatuur
- Infrastructuren waar het belangrijk is de kabelomvang te beperken

Belangrijkste kenmerken

- OM5 multimode glasvezel
- Vezel: 50/125 µm
- Duplex-configuratie
- Uniboot-constructie met 2 vezels in één mantel
- Buitendiameter: 2,0 mm
- Connectoren: LC/UPC-LC/UPC
- Push-Pull-systeem
- Mantel: LSZH
- Kleur: limoengroen
- Polariteit omkeren zonder gereedschap
- Lengte: 1 m
- Standaard: DIN EN 50173-1

PRODUCTIDENTIFICATIE

Code: WPC-FP5-5LCLC-010UP

EAN: 8052101432831

ONLINE PRODUCTPAGINA

Scan de QR-code

Belangrijkste kenmerken

- Standaard: ISO/IEC 11801