SLIM CAT.6A U-UTP

Cat. 6A U-UTP Slim

3 m - lichtblauw - SLIM

ARTIKELCODE WPC-PAT-6AU030LB-S

WP CABLING SLIM Cat.6A U-UTP Ethernet patch cord met kleinere diameter, ontworpen voor bekabeling met hoge dichtheid en tot 50% minder ruimtegebruik dan traditionele AWG24-patch cords. 100% koperen AWG28/7-geleiders, LSZH-mantel en transparante RJ45-connectoren met 50 micron vergulde contacten. Ondersteunt 10GBase-T tot 10 Gbps, 500 MHz en PoE++.

De SLIM Cat.6A U-UTP Ethernet patch cords van WP CABLING zijn ontworpen om bekabeling in rackkasten met hoge dichtheid, datacenters en installaties waar de beschikbare ruimte beperkt is, eenvoudiger te maken.

Dankzij de kleinere diameter besparen ze tot 50% ruimte ten opzichte van traditionele AWG24-patch cords, waardoor kabelbundels minder ruimte innemen en de luchtcirculatie in de rackkast wordt verbeterd. De grotere flexibiliteit maakt ook het organiseren van de bekabeling en onderhoudswerkzaamheden eenvoudiger, vooral in dichtbevolkte of al overvolle installaties.



10 Gbps SNELHEID	**500 MHz** BANDBREEDTE	**PoE++** VOEDING
LSZH MANTEL	**3 m** LENGTE	**lichtblauw** KLEUR

PROFESSIONELE TECHNISCHE DATASHEET

Technische informatie

WPC-PAT-6AU030LB-S

Technische gegevens

LENGTE	3 m
KLEUR	lichtblauw
CATEGORIE	6A
CONNECTORTYPE A	RJ45
CONNECTORTYPE B	RJ45
AFSCHERMING	U-UTP
MANTEL	LSZH

Toepassingen

- Datacenters
- Rackkasten met hoge dichtheid
- Gestructureerde bekabeling
- Switches en patchpanelen
- Servers
- 10 Gigabit Ethernet-netwerken
- VoIP-telefonie
- IP-videobewaking
- PoE / PoE+ / PoE++ installaties

Belangrijkste kenmerken

- SLIM Cat.6A U-UTP Ethernet patch cord
- Kleiner diameterontwerp
- Tot 50% minder ruimtegebruik ten opzichte van AWG24-patch cords
- 100% koperen (CU) AWG28/7 soepele geleiders
- 4 getwiste paren
- Bandbreedte tot 500 MHz
- Snelheid tot 10 Gbps
- Ondersteuning voor 10GBase-T
- Ondersteuning voor PoE, PoE+ en PoE++
- LSZH-mantel
- 2 transparante RJ45-connectoren
- 50 micron vergulde contacten

PRODUCTIDENTIFICATIE

Code: WPC-PAT-6AU030LB-S

EAN: 8054392618949

ONLINE PRODUCTPAGINA

Scan de QR-code

Belangrijkste kenmerken

- Transparante kabeltrekontlasting
- Knik- en trekbescherming
- Hoge flexibiliteit
- Lengte 3.00 m
- Kleur lichtblauw