CAT.6 U-UTP ETHERNET-PATCHKABEL VOOR BUITENGEBR...

Cat. 6 U-UTP voor buiten

5 m - zwart

ARTIKELCODE WPC-PAT-6U050BL-O

Cat.6 U-UTP Ethernet-patchkabel voor buitengebruik, 5 m, met CU AWG24/7-koperen geleiders, dubbele LDPE/PVC-mantel, UV- en waterbestendigheid, zwarte kleur en RJ45-connectoren met 50 micron vergulde contacten.

Het Cat.6 U-UTP Ethernet-patchkabel voor buitengebruik van WP CABLING is ontworpen voor Ethernetverbindingen in buiteninstallaties, ook bij blootstelling aan UV-straling en water.

De dubbele mantel bestaat uit een buitenlaag van LDPE en een binnenmantel van PVC. De soepele CU-koperen geleiders AWG24/7 en de getwiste paren zijn geschikt voor netwerkverbindingen.



250 MHz BANDBREEDTE	**AWG24/7** GELEIDER	**PoE++** VOEDING
5 m LENGTE	**zwart** KLEUR	**6** CATEGORIE

PROFESSIONELE TECHNISCHE DATASHEET

Technische informatie

WPC-PAT-6U050BL-O

Technische gegevens

LENGTE	5 m
KLEUR	zwart
CATEGORIE	6
CONNECTORTYPE A	RJ45
CONNECTORTYPE B	RJ45
AFSCHERMING	U-UTP
MANTEL	PVC+LDPE voor buitengebruik

Toepassingen

- Ethernetverbindingen buiten
- Camera’s en videobewaking
- Access points en PoE-apparaten
- Netwerkinstallaties in buitenomgevingen

Belangrijkste kenmerken

- Cat.6 U-UTP voor buitengebruik
- 100% CU AWG24/7 soepele koperen geleiders
- 4 getwiste paren
- Dubbele mantel: buiten LDPE en binnen PVC
- UV- en waterbestendigheid
- Bandbreedte tot 250 MHz
- Ondersteuning van 10/100/1000Base-T
- 2 RJ45-connectoren met 50 micron vergulde contacten
- Ondersteuning van PoE, PoE+ en PoE++ tot 100 W voor verbindingen tot 10 m
- Bedrijfstemperatuur: -40 °C / +75 °C
- Lengte: 5 m
- Kleur: zwart

PRODUCTIDENTIFICATIE

Code: WPC-PAT-6U050BL-O

EAN: 8054392618758

ONLINE PRODUCTPAGINA

Scan de QR-code