12 STOPCONTACTEN TYPE F/L

19" Rack PDU – Stroomverdeling

zwart

ARTIKELCODE WPN-PDU-G02-12

19-Inch Verticale Installatie Rack PDU - 1/60A Installatieautomaat – 12 Stopcontacten Type F/L (10/16A) Hybride Schuko/Italiaans – Schuko Stekker



zwart KLEUR	**Schuko E/F hybr…** STEKKERTYPE	**12** AANTAL STOPCONTACTEN
F/L (10/16 A) h… TYPE STOPCONTACT		

PROFESSIONELE TECHNISCHE DATASHEET

Technische informatie

WPN-PDU-G02-12

Technische gegevens

KLEUR	zwart
STEKKERTYPE	Schuko E/F hybride
AANTAL STOPCONTACTEN	12
TYPE STOPCONTACT	F/L (10/16 A) hybride Schuko/Italiaans

Toepassingen

- De productbeschrijving bevat geen sectie Toepassingen.

Belangrijkste kenmerken

- Aluminium structuur
- 12 stopcontacten type F/L (10/16A) hybride Schuko/Italiaans
- Verticale Installatie voor Vloerstaande Rackkasten
- 1/60A installatieautomaat met beschermkap
- Kinderbeveiliging
- Maximale spanning: 250V / 3500W
- H05VV-F 3G 1,5 mm² kabel – lengte 2 m
- Stekker-typ: F (Schuko)

PRODUCTIDENTIFICATIE

Code: WPN-PDU-G02-12

EAN: 8056045875235

ONLINE PRODUCTPAGINA

Scan de QR-code

Aanvullende informatie

19-Inch Verticale Installatie Rack PDU – 1/60A Installatieautomaat – 12 Stopcontacten Type F/L (10/16A) Hybride Schuko/Italiaans met Beveiligde Schakelaar - Schuko Stekker

De WP RACK 19” 1U rack PDU is ontworpen om elektrische voeding veilig en efficiënt te verdelen naar servers, switches en netwerkapparatuur die in 19” rackkasten zijn geïnstalleerd.

Vervaardigd met een hoogwaardige aluminium structuur, garandeert zij robuustheid, betrouwbaarheid en een lange levensduur, zelfs in IT- en industriële omgevingen met hoge dichtheid.

Veilige en Betrouwbare Voeding

De PDU levert stabiele AC-voeding aan aangesloten apparaten en zorgt voor operationele continuïteit en een geordend beheer van elektrische aansluitingen.

Zij is uitgerust met:

- 1/60A installatieautomaat voor bescherming tegen overbelasting en kortsluiting
- Handmatige reset na uitschakeling
- Kinderbeveiliging, voor verhoogde veiligheid in professionele omgevingen

Geoptimaliseerde Stopcontacten voor Beperkte Ruimte

De 12 stopcontacten type F/L (10/16A) hybride Schuko/Italiaans stopcontacten, 45° gedraaid, maken efficiënt gebruik mogelijk, zelfs in beperkte ruimtes, vergemakkelijken het aansluiten van stekkers en zorgen voor een geordende stroomverdeling in rackkasten, datacenters en industriële omgevingen.

Verticale Installatie voor Vloerstaande Rackkasten

Deze PDU is ontworpen voor verticale installatie (0U) en is uitsluitend compatibel met vloerstaande rackkasten.

Voor een correcte positionering en een geordend kabelbeheer wordt installatie aanbevolen in rackkasten vanaf 22U.

De verticale configuratie maakt het mogelijk om:

- de interne rackruimte te optimaliseren
- de dichtheid van stopcontacten te verhogen
- de frontunits vrij te houden voor servers en netwerkapparatuur

Ideale oplossing voor datacenters, serverruimtes en IT-infrastructuren met hoge dichtheid.

Robuuste Aluminium Structuur

Aanvullende informatie

De duurzame aluminium structuur beschermt de interne componenten en is bestand tegen stoten en slijtage, zelfs in veeleisende industriële omgevingen, en draagt bij aan het verlengen van de levensduur van het product in de tijd.

Materiaalkwaliteit en Constructiebetrouwbaarheid

WP RACK PDU's onderscheiden zich door het gebruik van geselecteerde materialen en constructieve oplossingen die gericht zijn op langdurige duurzaamheid.

De kunststof onderdelen zijn vervaardigd met 100% nieuwe materialen, waarbij het gebruik van geregenereerde of opnieuw gesmolten kunststoffen wordt vermeden, die na verloop van tijd stijver en brozer kunnen worden.

De interne verbindingen tussen de stopcontacten zijn uitgevoerd in 100% puur koper, wat een betere elektrische geleidbaarheid en hogere betrouwbaarheid garandeert in vergelijking met oplossingen in CCA (Copper Clad Aluminum).

Om het risico op elektromagnetische interferentie in de rackkast te verminderen, integreren de PDU's interne kabelafscherming, wat helpt om operationele stabiliteit te behouden, zelfs in IT-omgevingen met hoge dichtheid.