8 STOPCONTACTEN IEC C13

19" Rack PDU – Stroomverdeling

zwart

ARTIKELCODE WPN-PDU-I05-08

19-Inch 1U Rack PDU – 8 Stopcontacten IEC C13 – Typ L Stekker



zwart KLEUR	**1** EENHEID	**Italiaans 16A** STEKKERTYPE
8 AANTAL STOPCONTACTEN	**IEC C13** TYPE STOPCONTACT	

PROFESSIONELE TECHNISCHE DATASHEET

Technische informatie

WPN-PDU-I05-08

Technische gegevens

KLEUR	zwart
EENHEID	1
STEKKERTYPE	Italiaans 16A
AANTAL STOPCONTACTEN	8
TYPE STOPCONTACT	IEC C13

Toepassingen

- De productbeschrijving bevat geen sectie Toepassingen.

Belangrijkste kenmerken

- Aluminium structuur
- 8 stopcontacten IEC C13
- Installeerbaar in 19” rack – bezet 1 unit (1U)
- Verlichte schakelaar met beschermkap
- Kinderbeveiliging
- Maximale spanning: 250V / 3500W
- H05VV-F 3G 1,5 mm² kabel – lengte 2 m
- Stekker-typ: L (ITA 16A)

PRODUCTIDENTIFICATIE

Code: WPN-PDU-I05-08

EAN: 8056045871435

ONLINE PRODUCTPAGINA

Scan de QR-code

Aanvullende informatie

19” 1U Rack PDU – 8 Stopcontacten IEC C13 met Beveiligde Schakelaar - Typ L (ITA) Stekker

De WP RACK 19” 1U rack PDU is ontworpen om elektrische voeding veilig en efficiënt te verdelen naar servers, switches en netwerkapparatuur die in 19” rackkasten zijn geïnstalleerd.

Vervaardigd met een hoogwaardige aluminium structuur, garandeert zij robuustheid, betrouwbaarheid en een lange levensduur, zelfs in IT- en industriële omgevingen met hoge dichtheid.

Dankzij de compacte afmetingen (1U) en de diepte van slechts 45 mm kan zij eenvoudig in het rack worden geïntegreerd zonder de bruikbare ruimte voor apparatuur te beperken.

Veilige en Betrouwbare Voeding

De PDU levert stabiele AC-voeding aan aangesloten apparaten en zorgt voor operationele continuïteit en een geordend beheer van elektrische aansluitingen.

Zij is uitgerust met:

- Verlichte schakelaar met beschermkap, die het per ongeluk uitschakelen van de voeding voorkomt
- Kinderbeveiliging, voor verhoogde veiligheid in professionele omgevingen

IEC C13 Stopcontacten voor IT-Apparatuur

De PDU is uitgerust met 8 IEC C13 stopcontacten, ontworpen voor het voeden van servers, switches, UPS-systemen en professionele apparaten met IEC C14-connector.

IEC C13 stopcontacten zorgen voor:

- compatibiliteit met internationale IT-normen
- veilige en stabiele verbindingen
- naadloze integratie in datacenters en professionele omgevingen

Ideaal voor IT- en netwerkinfrastructuren.

Flexibele Installatie

De PDU kan in verschillende configuraties worden geïnstalleerd dankzij de draaibare montagebeugels:

- 1U 19” – horizontale montage
- 0U – verticale montage
- installatie onder het bureau
- wandinstallatie

Aanvullende informatie

Deze veelzijdigheid maakt haar geschikt voor meerdere installatiescenario’s in IT- en netwerkinfrastructuren.

Robuuste Aluminium Structuur

De duurzame aluminium structuur beschermt de interne componenten en is bestand tegen stoten en slijtage, zelfs in veeleisende industriële omgevingen, en draagt bij aan het verlengen van de levensduur van het product in de tijd.

Materiaalkwaliteit en Constructiebetrouwbaarheid

WP RACK PDU’s onderscheiden zich door het gebruik van geselecteerde materialen en constructieve oplossingen die gericht zijn op langdurige duurzaamheid.

De kunststof onderdelen zijn vervaardigd met 100% nieuwe materialen, waarbij het gebruik van geregenereerde of opnieuw gesmolten kunststoffen wordt vermeden, die na verloop van tijd stijver en brozer kunnen worden.

De interne verbindingen tussen de stopcontacten zijn uitgevoerd in 100% puur koper, wat een betere elektrische geleidbaarheid en hogere betrouwbaarheid garandeert in vergelijking met oplossingen in CCA (Copper Clad Aluminum).

Om het risico op elektromagnetische interferentie in de rackkast te verminderen, integreren de PDU’s interne kabelafscherming, wat helpt om operationele stabiliteit te behouden, zelfs in IT-omgevingen met hoge dichtheid.